

# 49 Ranger



Berg / Tiefschnee  
+ On- und Off-Trail

+ Dienstprogramm

## ROTAX®-MOTOR

### 600 ACE

### 600 EFI

Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-DOHC	Flüssigkeitsgekühlter Zweitakter
Zylinder	2	
Verschiebung	600 ccm	599,4 cm <sup>3</sup>
Langweilig	74 mm	72,3 mm
Schlaganfall	69,7 mm	73 mm
Maximale Motordrehzahl	7250 U/min	7500 U/min
Vergasung	EFI	
Empfohlener Kraftstofftyp	Bleifrei	
Mindestoktanzahl	95	
Treibstofftank	37 Liter	

## FARBE

Viperrot / Schwarz

## MASSE

Gesamtlänge des Fahrzeugs*	3330 mm (ACE) 3270 mm (EFI)
Gesamtbreite des Fahrzeugs	1200 mm
Gesamthöhe des Fahrzeugs	1340 mm
Skistand	996 mm
Nennbreite der Spur	406 mm
Nennlänge des Gleises	3923 mm
Höhe des Schienenprofils	38 mm DSG

## ANTRIEBSSTRANG

Antriebskupplungstyp	eDrive II	pDrive
Typ mit angetriebener Kupplung	QRS	
Bremssystem	Hydraulische Bremse mit geflochtener Stahlbremsleitung, Hauptzylinder aus Aluminium	

## SUSPENSION

Vorderradaufhängung	LFS+
Stoßdämpfer vorne	KYB 36
Hinterradaufhängung	PPS <sup>2</sup> -DS+
Mittelschock	KYB 36
Hinterer Stoßdämpfer	KYB 36

## TROCKENGEWICHT

Trockengewicht	238 kg	229 kg
----------------	--------	--------

## MERKMALE

Rahmen	Radien (EFI) Radien-X (ACE)	Beheizter Gashebel	Standard
Skier	Blade DS+	Beheizte Griffe	Standard
Sitzplätze	Sport, 1:1	Messgerät	4,5-Zoll-Digitalanzeige
Lenker	U-förmiger Stahl mit Haken	Windschutzscheibe	Mittelgroß mit seitlichen Deflektoren
Höhe des Riser-Blocks	145 mm	Visierstopfen vorne/hinten	Vorderseite
Anlasser	Elektrisch und manuell (EFI) Elektrisch (ACE)	USB-Steckdose	Ja, im vorderen Fach
Umkehren	RER (EFI) Mechanisch (ACE)	Luftkühler mit Lüfter	Ja
		LinQ-Anhang	Multi-LinQ-Platte

\* Gesamtlänge des Fahrzeugs ohne Schneeklappen.