

59 Ranger

PRO



Dienstprogramm
+ On- und Off-Trail
+ Tiefer Schnee
+ Familienspaß



Orange/
Vollmond Silber/Schwarz

ROTAX®-MOTOR

600 ACE

Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-DOHC
Zylinder	2
Verschiebung	600 ccm
Langweilig	74 mm
Schlaganfall	69,7 mm
Maximale Motordrehzahl	7250 U/min
Vergasung	EFI
Empfohlener Kraftstofftyp	Bleifrei
Mindesttaktanzahl	95
Treibstofftank	42 Liter

FARBE

MASSE

Gesamtlänge des Fahrzeugs*	3240 mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs	1200 mm
Gesamthöhe des Fahrzeugs	1500 mm
Skistand	996 mm
Nennbreite der Spur	500 mm
Nennlänge des Gleises	3923 mm
Höhe des Schienenprofils	44 mm

ANTRIEBSSTRANG

Getriebe	2F/N/R mit Druckknopf-Rückwärtsgang
Antriebskupplungstyp	eDrive II
Typ mit angetriebener Kupplung	QRS
Bremssystem	Hydraulische Bremse mit geflochtener Stahlbremsleitung, Hauptzylinder aus Aluminium

SUSPENSION

Vorderradaufhängung	LFS+ mit gebogenem Unterteil A-Arme
Stoßdämpfer vorne	KYB 36
Hinterradaufhängung	Gelenkiger EasyRide+ mit Verstellung
Mittelschock	KYB 36
Hinterer Stoßdämpfer	KYB 36

TROCKENGEWICHT

Trockengewicht	263 kg
----------------	--------

MERKMALE

Rahmen	Radien-X	Beheizter Gashebel	Standard
Skier	Blade DS+	Beheizte Griffe	Standard
Sitzplätze	Modular, 1-fach beheizt	Messgerät	7,2 Zoll breites Digitaldisplay
Lenker	U-förmiger Stahl mit Haken, niedriger Haltegriff	Windschutzscheibe	Extra hoch mit seitlichen Deflektoren
Höhe des Riser-Blocks	145 mm	Anhängerkupplung	Standard
Anlasser	Elektrisch	Visierstopfen vorne/hinten	Vorderseite
Umkehren	Elektromechanisch	USB-Steckdose	Ja, im vorderen Fach
		Luftkühler mit Lüfter	Ja
		LinQ-Anhang	Multi-LinQ-Platte

* Gesamtlänge des Fahrzeugs ohne Schneeklappen.