

# 69 Ranger

## PRO



Schwere Arbeit

+ Dienstprogramm

+ Berg / Tiefschnee

+ On- und Off-Trail



Orange/

Vollmond Silber/Schwarz

### ROTAX®-MOTOR

#### 900 ACE

#### 900 ACE Turbo

#### Motordetails

Flüssigkeitsgekühlter  
Viertakt-DOHCFlüssigkeitsgekühlter  
Viertakt-DOHC mit Turbolader

Zylinder	3	
Verschiebung	899,0 cm <sup>3</sup>	
Langweilig	74 mm	
Schlaganfall	69,7 mm	
Maximale Motordrehzahl	7250 U/min	7750 U/min
Vergasung	EFI	
Empfohlener Kraftstofftyp	Bleifrei	
Mindestoktanzahl	95	
Treibstofftank	42 Liter	

### ANTRIEBSSTRANG

Getriebe	2F/N/R mit Druckknopf-Rückwärtsgang	
Antriebskupplungstyp	pDrive mit Gleitschuhen	
Typ mit angetriebener Kupplung	QRS	
Bremssystem	Hydraulische Bremse mit geflochtener Stahlbremsleitung, Hauptzylinder aus Aluminium	

### TROCKENGEWICHT

Trockengewicht	304 kg	309 kg
----------------	--------	--------

### MERKMALE

Rahmen	Radien-X
Skier	Blade DS+
Sitzplätze	Modular, 1-fach beheizt
Lenker	U-förmiger Stahl mit Haken, niedriger Haltegriff
Höhe des Riser-Blocks	145 mm
Anlasser	Elektrisch
Umkehren	Elektromechanisch
Beheizter Gashebel	Standard
Beheizte Griffe	Standard

Messgerät	7,2 Zoll breites Digitaldisplay
Windschutzscheibe	Extra hoch mit seitlichen Deflektoren
Anhängerkupplung	Standard
Visierstopfen vorne/hinten	Vorderseite
USB-Steckdose	Ja, im vorderen Fach
Luftkühler mit Lüfter	Ja
LinQ-Anhang	Multi-LinQ-Platte

### FARBE

### MASSE

Gesamtlänge des Fahrzeugs*	3250 mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs	1200 mm
Gesamthöhe des Fahrzeugs	1450 mm
Skistand	996 mm
Nennbreite der Spur	600 mm
Nennlänge des Gleises	3923 mm
Höhe des Schienenprofils	38 mm

### SUSPENSION

Vorderradaufhängung	LFS+ mit gebogenem Unterteil A-Arme
Stoßdämpfer vorne	KYB 36
Hinterradaufhängung	Gelenkiger EasyRide+ mit Verstellung
Mittelschock	KYB 36
Hinterer Stoßdämpfer	KYB 36

\* Gesamtlänge des Fahrzeugs ohne Schneeklappe.