

Shredder RE



Steil und tief
+ Berg / Tiefschnee



Viperrrot / Schwarz
Schwarz (Feder nur bei Turbo-Modellen)



ROTAX®-MOTOR

600R E-TEC 850 E-TEC

850 E-TEC Turbo R

Motordetails

Flüssigkeitsgekühlter Zweitakt-3-D-RAVE™

Flüssigkeitsgekühlter
Zweitakter
turbogeladen, 3-D
RAVE™

Zylinder	2	
Verschiebung	599,4 cm³	849 ccm
Langweilig	72,3 mm	82 mm
Schlaganfall	73 mm	80,4 mm
Maximale Motordrehzahl	8100 U/min	7900 U/min
Vergasung	Elektronisch Direkte Injektion	Elektronische Direkteinspritzung mit zusätzlichen Booster-Injektoren
Empfohlener Kraftstofftyp	Bleifrei	
Mindesttaktanzahl	95	
Treibstofftank	37 Liter	
Öltankinhalt (2-Takt)	3,4 Liter	

ANTRIEBSSTRANG

Antriebskupplungstyp	pDrive mit Clickern
Typ mit angetriebener Kupplung	QRS
Bremssystem	Hydraulische Bremse mit Stahlflex-Bremsleitung, verstellbarem Bremshebel, Aluminium-Hauptzylinder

TROCKENGEWICHT

Trockengewicht	3700: 208 kg	3700: 215 kg 3900: 219 kg	3700: 222 kg 3900: 226 kg
----------------	--------------	------------------------------	------------------------------

MERKMALE

Rahmen	Radien²	Umkehren	RER
Skier	Blade DS+	Beheizter Gashebel	Standard
Sitzplätze	Berglicht, 1-fach	Beheizte Griffe	Standard
Lenker	U-förmiges Aluminium mit Haken, niedriger Haltegriff	Messgerät	4,5-Zoll-Digitalanzeige / 10,25-Zoll-Touchscreen-Display (nur Feder)
Höhe des Riser-Blocks	120 mm	USB-Steckdose	Ja, im vorderen Fach
Anlasser	Manuell mit SHOT Elektrisch (Feder nur bei 3700)	LinQ-Anhang	2 Paar

* Gesamtlänge des Fahrzeugs ohne Schneeklappen.