

2025

EXPEDITION® SPORT

Extrem reaktionsfreudiges
Fahrwerk für Fahrten auf und
abseits des Geländes sowie umfangreiche
Sport-Utility- und 2-Sitzer-Funktionen.



EXPEDITIONS-SPORT
900 ACE ABGEBILDET

// PAKET-HIGHLIGHTS

- Rotax® 900 ACE-Motor
- pDrive™-Kupplung
- 4,5 Zoll. Digitaler Bildschirm
- RAS™ X Crossover-Vorderradaufhängung mit 39-Zoll-Skistand
- SC™-5U gelenkige Hinterradaufhängung mit Verriegelungsmechanismus (kein Werkzeug erforderlich)
- Brembo-Bremse
- Robuste Heckstoßstange mit J-Haken-Kupplung
- Luftkühler mit Lüfter und Motorölkühler
- Tiefschnee-Trittbretter mit großen Öffnungen
- Doppelsitz mit abnehmbarer LinQ-Beifahrerrückenlehne und Haltegriffen
- Standardmäßig mit 2 Sätzen LinQ-Befestigungspunkten
- Einstellbarer Skistand
- Pilot™ DS 2 Ski
- 520 W Magnetzünder

ROTAX-MOTOR

Rotax-Motor	900 ACE
Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-DOHC-Trockensumpf
PS*	95
Zylinder – Hubraum	3 - 899 ccm
Bohrung – Hub (mm)	73 x 69,7
Kraftstoffsystem	EFI
Kraftstofftyp – Oktanzahl	Normal bleifrei – 95
Kraftstofftank (L/US gal)	36 / 9,5
Öltankkapazität (l/qt)	3,3 / 3,5

ANTRIEBSSTRANG

Antriebskupplung	pDrive™
Angetriebene Kupplung	QRS
Antriebskettenradteilung (mm/Zoll)	73 / 2,86

TROCKENGEWICHT

Trockengewicht (kg)	250,4
---------------------	-------

MASSE

Gesamtlänge des Fahrzeugs (mm/Zoll)	3.309 / 130,3
Gesamtbreite des Fahrzeugs (mm/Zoll)	1.140 bis 1.180 / 44,9 bis 46,5
Gesamthöhe des Fahrzeugs (mm/Zoll)	1.513 / 59,6
Skistand (mm/in.)	1.000 / 39 (einstellbar)
Verfügbare Titel (Zoll)	Ladegerät:
(Länge x Breite x Profil)	154 x 16 x 1,5

FARBE

Neo-Gelb	
----------	--

SUSPENSION

Vorderradaufhängung	RAS™ X
	Bewegungskontrolle
Vorderradstoßdämpfer	
Vorderradaufhängungsweg (mm/Zoll)	210 / 8,3
Hinterradaufhängung	SC™-5U
Mittlerer Stoßdämpfer	Bewegungskontrolle
Hinterer	KYB 36
Stoßdämpfer Federweg der Hinterradaufhängung (mm/Zoll)	239 / 9,4

MERKMALE

Plattform	REV® Gen4
Scheinwerfer	Halogen
Skier	Pilot™ DS 2
Sitzplätze	Spurbreiter Doppelsitz LinQ-Beifahrerrückenlehne
Höhe des	Standardmäßig mit J-Haken
Lenker-Riser-Blocks (mm/Zoll)	145 / 5,7
Starter-	Elektrisch
	Mechanisch
Rückluftkühler	Lüfter
Bremssystem	Brembo
Beheizter Gashebel/Gasgriffe	Standard (nur Treiber)
Messgerättyp	4,5 Zoll digital
	Ultra hoch
Windschutzscheibenschiene (Zoll) – Hartmetall (Zoll)	3/8 Quadrat / 4
Stoßstangen (vorne/hinten)	Standard / Heavy
	Duty mit J-Haken-Kupplung

A BRP BRAND

