

2025

EXPEDITION® XTREMET M

Der Hochleistungs-
Breitspur-Crossover-
Schlitten mit der
Fähigkeit, nahezu überall hin zu fahren.

EXPEDITION XTREME
900 ACE TURBO R ABGEBILDET

// PAKET-HIGHLIGHTS

- Zwei Rotax®-Motoren verfügbar: 850 E-TEC® und 900 ACE Turbo R
- KYB Pro 36-Stoßdämpfer hinten
- KYB 36 Plus-Frontstoßdämpfer
- 4,5-Zoll-Digitalanzeige
- RAS™ X Crossover-Vorderradaufhängung mit 39-Zoll-Skistand
- SC™-5U gelenkige Hinterradaufhängung mit Verriegelungsmechanismus (kein Werkzeug erforderlich)
- 20 Zoll. breite Multi-LinQ-Platte mit 125 lb / 56,7 kg Ladekapazität
- Luftkühler mit Ventilator
- Tiefschnee-Trittbretter mit großen Öffnungen
- pDrive™-Kupplung mit Klickern
- Niedriger Lenkergrurt
- Flexible Handschützer
- Elektrostart
- Pilot™ DS 3 Ski
- Einstellbarer Skistand

ROTAX-MOTOR

	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Zweitakter eRAVE™	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-DOHC-Motor mit Trockensumpf, Turbolader und Ladeluftkühler
PS*	165	180
Zylinder – Hubraum	2 - 849 ccm	3 - 899 ccm
Bohrung – Hub (mm)	82 x 80,4	73 x 69,7
Kraftstoffsystem	E-TEC®-Direkteinspritzer mit zusätzlichen Booster-Injektoren	EFI
Kraftstofftyp – Oktanzahl	Normal bleifrei – 95 42 / 11,1	Normal bleifrei – 95
Kraftstofftank (L/US gal)	3,4 / 3,6	42 / 11,1
Öltankkapazität (l/qt)		3,3 / 3,5

ANTRIEBSSTRANG

Antriebskupplung	pDrive™ mit Klickern	pDrive™
Angetriebene Kupplung	QRS Vent Plus	QRS-Entlüftung
Antriebskettenradteilung (mm/Zoll)		73 / 2,86

TROCKENGEWICHT

Trockengewicht (kg)	269	280,8
---------------------	-----	-------

MASSE

Gesamtlänge des Fahrzeugs (mm/Zoll)	3.293 / 129,6
Gesamtbreite des Fahrzeugs (mm/Zoll)	1.140 bis 1.180 / 44,9 bis 46,5
Gesamthöhe des Fahrzeugs (mm/Zoll)	1.280 / 50,4
Skistand (mm/in.)	1.000 / 39 (einstellbar)
Verfügbare Titel (Zoll)	Cobra WT:
(Länge x Breite x Profil)	154 x 20 x 1,8

FARBE

Flare-Gelb 

SUSPENSION

Vorderradaufhängung	RAS™ X
	KYB 36 Plus
Vorderradstoßdämpfer	
Vorderradaufhängungsweg (mm/Zoll)	220 / 8,7
Hinterradaufhängung	SC™-5U
Mittlerer Stoßdämpfer	KYB 36 Plus
Hinterer	KYB Pro 36
Stoßdämpfer Federweg der Hinterradaufhängung (mm/Zoll)	239 / 9,4

MERKMALE

Plattform	REV® Gen4
Scheinwerfer	Halogen
Skier	Pilot™ DS 3
Sitzplätze	WideTrack 1-fach
Lenker	Standardmäßig mit J-Haken / Haltegriff / flexiblen Handschützern
Höhe des Steigungsblocks (mm/Zoll)	145 / 5,7
Starter-	Elektrisch
Rückwärtsgang	RER™ (850 E-TEC) Elektromechanik (Turbo R)
Luftkühler	Lüfter
Bremssystem	Brembo
Beheizter Gashebel/Gasgriffe	Standard
Messgerättyp	4,5 Zoll digital Niedrig
Windschutzscheibenschiene (Zoll) – Hartmetall (Zoll)	3/8 Quadrat / 4
Stoßstangen (vorne/hinten)	Heavy Duty / Std

ski-doo

A BRP BRAND

