

2025

## RENEGADE® X - RS®

Eine leistungsstarke Hochleistungsmaschine mit den fortschrittlichsten Funktionen und Technologien.

## // WAS IST NEU

- 10,25-Zoll-Touchscreen-Display mit BRP Connect und integriertem GPS
- Beheizter Trail-Sitz
- Beheizter Visieranschluss serienmäßig

## // PAKET-HIGHLIGHTS

- REV Gen5-Plattform
- Hochleistungs-KYB Pro-Stoßdämpferpaket
- Startmodus (nur mit 10,25-Zoll-Touchscreen)
- Halbaktive Smart-Shox-Federung verfügbar
- RAS™ X-Vorderradaufhängung
- rMotion™ X-Hinterradaufhängung
- Elektrostarter
- RS-Trittbretter
- pDrive™-Kupplung
- Präzises Zahnstangenlenkungssystem
- Nach vorne verstellbarer Riser
- Transparente Handschützer
- Offener Zehenbereich
- Multifunktions-Bedienelemente am Lenker mit Hintergrundbeleuchtung
- Premium-LED-Scheinwerfer
- Hochleistungs-4-Kolben-Bremssattel mit verstellbarem Bremshebel
- Niedrige Windschutzscheibe mit Luftabweisern
- 520 W Magnetzündler

RENEGADE X-RS  
900 ACE TURBO R ABGEBILDETRENEGADE X-RS  
900 ACE TURBO R ABGEBILDET

## ROTAX-MOTOR

## 900 ACE TURBO R

Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-DOHC-Motor mit Trockensumpf, Turbolader und Ladeluftkühler
PS*	180
Zylinder – Hubraum	3 - 899 ccm
Bohrung – Hub (mm)	73 x 69,7
Kraftstoffsystem	EFI
Kraftstofftyp – Oktanzahl	Normal bleifrei – 95
Kraftstofftank (L/US gal)	36 / 9,5
Öltankkapazität (l/qt)	3,3 / 3,5

## ANTRIEBSSTRANG

Antriebskupplung	pDrive™
Angetriebene Kupplung	QRS-Entlüftung
Antriebskettenradteilung (mm/Zoll)	73 / 2,86

## TROCKENGEWICHT

Trockengewicht (kg)	245,9
---------------------	-------

## MASSE

Gesamtlänge des Fahrzeugs (mm/Zoll)	3.038 / 119,6
Gesamtbreite des Fahrzeugs (mm/Zoll)	1.211 / 47,8 (einstellbar)
Gesamthöhe des Fahrzeugs (mm/Zoll)	1.267 / 49,9
Skistand (mm/in.)	1.090 / 43 (einstellbar)
Verfügbare Titel (Zoll)	Eisripper XT: 137 x 15 x 1,5
(Länge x Breite x Profil)	

## FARBE

Schwarz	
Neo-Gelb	

## SUSPENSION

Vorderradaufhängung	RAS™ X
Stoßdämpfer vorne	KYB Pro 36 EA-3 KYB Pro Smart-Shox opt.
Federweg vorne (mm/in.)	243 / 9,6
Hinterradaufhängung	rMotion™ X
Mittelstoßdämpfer	KYB Pro 40 EA-3
Hinterradstoßdämpfer	KYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart-Shox opt.
Federweg hinten (mm/in.)	292 / 11,5

## MERKMALE

Plattform	REV® Gen5
Scheinwerfer	Premium-Hochleistungs-LED
Skier	Pilot™ X
Sitzplätze	Weg breit, beheizt
Lenker	Standardmäßig mit J-Haken / transparenten Handschützern
Höhe des Steigungsblocks (mm/Zoll)	Einstellbar-120 / 4,7
Anlasser	Elektrisch
Umkehren	Elektromechanisch
Bremssystem	Brembo 4-Kolben mit verstellbarem Hebel
Beheizter Gashebel/Griffe	Standard
Messgerätetyp	7,2 Zoll digital 10,25-Zoll-Touchscreen (opt.)
Windschutzscheibe	Niedrig
Läufer (Zoll) – Hartmetall (Zoll)	1/2 Runde / 4
Stoßstangen (vorne/hinten)	Standard / Standard

ski-doo

A BRP BRAND

