

2025 SKANDIC® LE

Das perfekte Schneemobil
für harte Offroad-Leistungen.



SKANDIC LE
900 ACE ABGEBILDET

// PAKET-HIGHLIGHTS

- Rotax® 900 ACE™-Motor
- KYB 36-Stoßdämpfer hinten
- Multi-LinQ-Platte mit 125 lb / 56,7 kg Ladekapazität
- 4,5 Zoll. Digitaler Bildschirm
- LTS-Teleskop-Vorderradaufhängung
- SC™-5U gelenkige Hinterradaufhängung mit Verriegelungsmechanismus (kein Werkzeug erforderlich)
- Abnehmbarer Beifahrersitz mit Griffen
- Ultrahohe Windschutzscheibe mit seitlichen Deflektoren
- Anhängerkupplung mit HD-Heckstoßstange • Luftkühler mit Lüfter
- Serienmäßiger Elektrostart
- Tiefschnee-Trittbretter mit großen Öffnungen
- Easy Shift-Getriebe (HLN) mit elektromechanischer Rückwärtsgang
- Schwenkbare Spiegel
- pDrive™-Kupplung
- Niedriger Lenkergrurt
- Pilot 7.4 Ski
- Erhältlich mit 20-Zoll- oder 24-Zoll-Schienenoptionen

ROTAX-MOTOR

Motor details	900 ACE
Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-DOHC-Trockensumpf	
PS*	95
Zylinder –	3
Verschiebung	899 ccm
Bohrung – Hub (mm)	73 x 69,7
Kraftstoffsystem	EFI
Treibstoffart	Normal bleifrei
Oktan	95
Kraftstofftank (L/US gal)	42 / 11,1
Öltankkapazität (l/qt)	3,3 / 3,5

ANTRIEBSSTRANG

Antriebskupplung	pDrive™
Antriebskupplung	QRS
Antriebskettenradteilung (mm/Zoll)	73 / 2,86

TROCKENGEWICHT

Trockengewicht 20 Zoll (kg)	292,6
Trockengewicht 24 Zoll (kg)	302,1

MASSE

Gesamtlänge des Fahrzeugs (mm/Zoll)	3.222 / 126,9
Gesamtbreite des Fahrzeugs (mm/Zoll)	1.089 / 42,8
Gesamthöhe des Fahrzeugs (mm/Zoll)	1.513 / 59,6
Skistand (mm/in.)	889 / 35
Verfügbare Titel (Zoll)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5 Silent
(Länge x Breite x Profil)	Cobra SWT: 154 x 24 x 1,5

SUSPENSION

Vorderradaufhängung	LTS
Stoßdämpfer vorne	Bewegungskontrolle
Federweg vorne (mm/in.)	150 / 5,9
Hinterradaufhängung	SC™-5U
Mittelstoßdämpfer	Bewegungskontrolle
Hinterradstoßdämpfer	KYB 36
Federweg hinten (mm/in.)	239 / 9,4

FARBE

Schwarz	
---------	--

MERKMALE

Plattform	REV® Gen4
Scheinwerfer	Halogen
Skier	Pilot™ 7.4
Sitzplätze	WideTrack 2-up
Lenker	Standardmäßig mit J-Haken / Haltegriff
Riser-Block	145 / 5,7
Höhe (mm/Zoll)	
Anlasser	Elektrisch
Umkehren	Elektromechaniker
Luftkühler	Lüfter
Bremssystem	Brembo
Beheizter Gashebel/Griffe	Standard (nur Treiber)
Messgerätetyp	4,5 Zoll digital
Windschutzscheibe	Ultrahoch mit Spiegeln
Läufer (Zoll) – Hartmetall (Zoll)	3/8 Quadrat / 4
Stoßstangen (vorne/hintere)	Schwerlast /

ski-doo

A BRP BRAND

