


# Alterra 400

## KOMPAKTKLASSE - GEBAUT UM SPASS ZU HABEN

Wir haben das brandneue Design der leistungsstarken Motorklassen auch für die Kompaktklasse übernommen. Die 450/400 Modelle sind einerseits Arbeitstiere und andererseits Freizeitpartner. Sie sind leichter, vielseitiger und flinker als die Konkurrenz. Angefangen mit dem Duramatic Automatikgetriebe, abgestimmter Einzelradaufhängung, on-the-fly 2WD / 4WD, Anhängerkupplung, Seilwinde und unverwüstliche pulverbeschichtete Stahlfelgen mit 11"/27,9cm Bodenfreiheit. Wir haben an nichts gespart bei diesen großartigen Modellen.



## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

### MOTOR

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Borung & Hub (mm) | 89 x 71,2                 |
| Motorart          | SOHC, 4- Takt, 4- Ventile |
| Hubraum (ccm)     | 366                       |
| Benzin / Diesel   | Benzin                    |
| Kühlung           | Luft & Motoröl gekühlt    |

### ABMESSUNGEN

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Gesamtlänge (cm/ in.)     | 214,6           |
| Gesamtbreite (cm/ in.)    | 113,7           |
| Gesamthöhe (cm/ in.)      | 116,6           |
| Radstand (cm/ in.)        | 121,9           |
| Radstand (Kurz/ Lang)     | Kurzer Radstand |
| Bodenfreiheit (cm/ in.)   | 25,4 / 10       |
| Trockengewicht (kg/ lbs.) | 273,6 / 603     |

### FAHRWERK & FEDERUNG

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Getriebe       | CVT Automatik mit EBS        |
| Gangwahl       | L / H / N / R                |
| Antriebsart    | 2/4 WD elektrisch geschaltet |
| Bremsen vorne  | Hydraulisch / Bremsscheiben  |
| Bremsen hinten | Hydraulisch / Bremsscheiben  |

### FEDERUNG

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Aufhängung Vorderachse           | Doppel A- Arm |
| Federweg - Vorderachse (cm/ in.) | 17,8 / 7      |
| Aufhängung Hinterachse           | Doppel A- Arm |
| Federweg - Hinterachse (cm/ in.) | 17,8 / 7      |

### TYPENGENEMIGUNG

|                  |     |
|------------------|-----|
| Typengenehmigung | L7e |
| Sitzplätze       | 2   |

### ZULADUNG & ANHÄNGELAST

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Max. Zuladung - Rack vorne    | 34 / 75    |
| Max. Zuladung Rack Box hinten | 68,1 / 150 |

### ZUSATZINFORMATION

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Ladestrom Lichtmaschine (A) | 23  |
| Tank Volumen (lt./ gal.)    | 16,3 / 4,3  |
| Tachometer                  | Digital   |
| Kilometerzähler             | Digital   |
| Reifendimension vorne       | 24x8-12   |
| Reifendimension hinten      | 24x10-12  |
| Ausstattung                 | Seilwinde front 3.000 lbs. / 1.360 kg<br>Einzelradaufhängung<br>Anhängerkupplung m. 50mm Kugel (ohne E-Satz)<br>Duramatic Automatik Getriebe<br>Pulverbeschichtete Stahlfelgen<br>Schlagresistente Racks vorne und hinten |