

Alterra 550 XT

YOU VS. ALL TERRAINS

Mit einem ATV sollte das Leben einfacher und bequemer werden. Die neue Alterra™ Modelle bringen genau diese entscheidenden Vorteile mit gegenüber der Konkurrenz. Das neue Speedrack II System mit einer Anti-Rutsch-Beschichtung sind Stoß-, Gefrier- und Korrosionsbeständig. Sämtliche Zubehörteile lassen sich einfach und schnell an- und abmontieren, eine aufrechte und bequeme Sitzposition und ein dadurch verbessertes Fahrverhalten erlauben ein entspanntes Fahren auch bei langen Touren.

VOLLE LEISTUNG - VOLLE AUSSTATTUNG

Erleben Sie die neuen Alterra Modelle - der perfekte Begleiter für Ihre Freizeit mit voller Ausstattung Serienmäßig. Ein Duramatic™ Automatikgetriebe, on-the-fly 2WD / 4WD mit Differentialsperre, ein leistungsstarker Arctic Cat H1 Motor, elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI), moderne LED Beleuchtung hinten und vorne, Seilwinde und Anhängerkupplung sind nur einige der Ausstattungsmerkmale. Natürlich gibt es immer eine Steigerung - das XT Paket beinhaltet zusätzlich noch eine Servolenkung, Automative Metallic Lackierung sowie Aluminiumfelgen. Und wenn das immer noch nicht genug ist dann sollten Sie sich den Arctic Cat Zubehörkatalog in Ruhe ansehen.



Schwarz Metallic

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

MOTOR

Borhung & Hub (mm)	92 x 82
Motortype	SOHC, 4- Takt, 4- Ventile EFI
Hubraum (ccm)	545
Benzin / Diesel	Benzin
Kühlung	Flüssigkeitsgekühlt mit Lüfter

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge (cm/ in.)	212cm
Gesamtbreite (cm/ in.)	124cm
Gesamthöhe (cm/ in.)	127cm
Radstand (cm/ in.)	132,1cm
Radstand (Kurz/ Lang)	Kurzer Radstand
Bodenfreiheit (cm/ in.)	27,9cm
Trockengewicht (kg/ lbs.)	340kg

FAHRWERK & FEDERUNG

Getriebe	CVT Automatik mit EBS
Gangwahl	L / H / N / R / P
Antriebsart	2/4 WD + Diff. Lock elek. geschaltet
Bremsen vorne	Hydraulisch / Bremsscheiben
Bremsen hinten	Hydraulisch / Bremsscheiben

FEDERUNG

Aufhängung Vorderachse	Doppel A- Arm
Federweg - Vorderachse (cm/ in.)	25,4 / 10
Aufhängung Hinterachse	Doppel A- Arm
Federweg - Hinterachse (cm/ in.)	25,4 / 10

TYPENGENEMIGUNG

Typengenenemigung	L7e / LOF / T3S
Sitzplätze	2

ZULADUNG & ANHÄNGELAST

Max. Zuladung - Rack vorne	45,4 / 100
Max. Zuladung Rack Box hinten	90,8 / 200

ZUSATZINFORMATION

Ladestrom Lichtmaschine (A)	28
Tank Volumen (lt./ gal.)	22,7/6
Tachometer	Digital
Kilometerzähler	Digital
Reifendimension vorne	25x8-12
Reifendimension hinten	25x10-12
Ausstattung	einstellbare Federung Aluminium Felgen Automotiv Lackierung Seilwinde front 3.000 lbs. / 1.360 kg Einzerradaufhängung Elektronische Servolenkung (EPS) Anhängerkupplung m. 50mm Kugel (ohne E-Satz) Hinterachsstabilisator On-the-fly 2WD/4WD Diff. Lock Front Getriebe Park- Position elektronisch gesteuerte Benzineinspritzung (EFI) Speedrack II Ride- In Front und Heck Federung Power- Sport Cockpitanzzeige Heck Staufach LED Scheinwerfer und Rücklicht



ARCTIC CAT GmbH
Industriestraße 43
5600 St. Johann/ Pg.
Austria

Tel.: 43(0)6412 20140
Fax: 43(0)6412 20140-111
E- mail: office(at)arctic cat.eu
