



2025

## 49 Ranger

PRO



Berg / Tiefschnee

+ Steil und tief  
+ On- und Off-Trail

+ Dienstprogramm

Orange/Vollmond  
Silber schwarz

## ROTAX®-MOTOR

## 600R E-TEC

## 850 E-TEC

Motor details	Flüssigkeitsgekühlter Zweitakt-3-D-RAVE™	
Zylinder	2	
Verschiebung	599,4 cm³	849 ccm
Langweilig	72,3 mm	82 mm
Schlaganfall	73 mm	80,4 mm
Maximale Motordrehzahl	8100 U/min	7900 U/min
Vergasung	Electronic Direct Injektion	Electronic Direct Einspritzung mit zusätzlichen Booster-Injektoren
Empfohlener Kraftstofftyp	Bleifrei	
Mindestoktanzahl	95	
Treibstofftank	37 Liter	
Öltankinhalt (2-Takt)	3,4 Liter	

## FARBE

## MASSE

Gesamtlänge des Fahrzeugs*	3385 mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs	1120 mm
Gesamthöhe des Fahrzeugs	1320 mm
Skistand	921 mm
Nennbreite der Spur	406 mm
Nennlänge des Gleises	3923 mm
Höhe des Schienenprofils	64 mm PowderMax

## ANTRIEBSSTRANG

Antriebskupplungstyp	pDrive mit Clickern
Typ mit angetriebener Kupplung	QRS
Bremssystem	Hydraulische Bremse mit geflochtener Stahlbremsleitung, Hauptzylinder aus Aluminium

## SUSPENSION

Vorderradaufhängung	LFS mit gebogenem Unterteil A-Arme
Stoßdämpfer vorne	KYB 36
Hinterradaufhängung	PPS²-DS+
Mittelschock	KYB 36
Hinterer Stoßdämpfer	KYB 36

## TROCKENGEWICHT

Trockengewicht	240 kg	249 kg
----------------	--------	--------

## MERKMALE

Rahmen	Radien²
Skier	Blade DS+
Sitzplätze	Sport, 1-Sitzer beheizt
Lenker	U-förmiger Stahl mit Haken, niedriger Haltegriff
Höhe des Riser-Blocks	145 mm
Anlasser	Elektrisch und manuell
Umkehren	RER
Beheizter Gashebel	Standard

Beheizte Griffe	Standard
Messgerät	7,2 Zoll breites Digitaldisplay
Windschutzscheibe	Mittelgroß mit seitlichen Deflektoren
Anhängerkupplung	Standard
Visierstopfen vorne/hinten	Vorderseite
USB-Steckdose	Ja, im vorderen Fach
Luftkühler mit Lüfter	Ja
LinQ-Anhang	Multi-LinQ-Platte

\* Gesamtlänge des Fahrzeugs ohne Schneeklappen.