



2025

Rave RE



ROTAX®-MOTOR

600R E-TEC

850 E-TEC

Motor details	Flüssigkeitsgekühlter Zweitakt-3-D-RAVE™	
Zylinder	2	
Verschiebung	599,4 cm³	849 ccm
Langweilig	72,3 mm	82 mm
Schlaganfall	73 mm	80,4 mm
Maximale Motordrehzahl	8100 U/min	7900 U/min
Vergasung	Electronic Direct Injektion	Electronic Direct Einspritzung mit zusätzlichen Booster-Injektoren
Empfohlener Kraftstofftyp	Bleifrei	
Mindestotanzahl	95	
Treibstofftank	37 Liter	
Öltankinhalt (2-Takt)	3,4 Liter	

ANTRIEBSSTRANG

Antriebskupplungstyp	pDrive mit Clickern
Typ mit angetriebener Kupplung	QRS
Bremssystem	RS-Bremse mit 4-Kolben-Kaliber, verstellbarem Bremshebel, Aluminium-Hauptzylinder

TROCKENGEWICHT

Trockengewicht	220 kg	231 kg
----------------	--------	--------

MERKMALE

Rahmen	Radien²	Beheizter Gashebel	Standard
Skier	Klinge XC+	Beheizte Griffe	Standard
Sitzplätze	Sport, 1:1	Messgerät	7,2 Zoll breites Digitaldisplay / 10,25-Zoll-Touchscreen-Display (nur Feder)
Lenker	U-förmiges Aluminium mit Haken	Windschutzscheibe	Niedrig
Höhe des Riser-Blocks	90 mm	USB-Steckdose	Ja, im vorderen Fach
Anlasser	Handbuch Elektrisch (nur Feder)	LinQ-Anhang	2 Paar
Umkehren	RER		

FARBE


 Viperrrot/Schwarz

MASSE

Gesamtlänge des Fahrzeugs*	3040 mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs	1270 mm
Gesamthöhe des Fahrzeugs	1140 mm
Skistand	1097 mm
Nennbreite der Spur	381 mm
Nennlänge des Gleises	3487 mm
	41 mm Cobra
Höhe des Schienenprofils	38 mm Ice Ripper XT mit Nieten (nur Feder)

SUSPENSION

Vorderradaufhängung	LFS+
Stoßdämpfer vorne	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Hinterradaufhängung	PPS³
Mittelschock	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Hintere Stoßdämpfer	KYB PRO 46 HLCR Kashima

* Gesamtlänge des Fahrzeugs ohne Schneeklappen.