



2025

Rave RE mit Enduro- Paket



Pfad



Viperrot/Schwarz

ROTAX®-MOTOR

600R E-TEC

Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Zweitakt-3-D-RAVE™
Zylinder	2
Verschiebung	599,4 cm³
Langweilig	72,3 mm
Schlaganfall	73 mm
Maximale Motordrehzahl	8100 U/min
Vergasung	Elektronische Direkteinspritzung
Empfohlener Kraftstofftyp	Bleifrei
Mindestotanzahl	95
Treibstofftank	37 Liter
Öltankinhalt (2-Takt)	3,4 Liter

FARBE

Viperrot/Schwarz

MASSE

Gesamtlänge des Fahrzeugs*	2920 mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs	1270 mm
Gesamthöhe des Fahrzeugs	1140 mm
Skistand	1097 mm
Nennbreite der Spur	381 mm
Nennlänge des Gleises	3269 mm
Höhe des Schienenprofils	41 mm Cobra

ANTRIEBSSTRANG

Antriebskupplungstyp	pDrive mit Clickern
Typ mit angetriebener Kupplung	QRS
Bremssystem	RS-Bremse mit 4-Kolben-Kaliber, verstellbarem Bremshebel, Aluminium-Hauptzylinder

TROCKENGEWICHT

Trockengewicht	219 kg
----------------	--------

SUSPENSION

Vorderradaufhängung	LFS+
Stoßdämpfer vorne	KYB PRO 46 HLRCR Kashima
Hinterradaufhängung	PPS³
Mittelschock	KYB PRO 46 HLRCR Kashima
Hintere Stoßdämpfer	KYB PRO 46 HLRCR Kashima

MERKMALE

Rahmen	Radien²	Beheizter Gashebel	Standard
Skier	Klinge XC+	Beheizte Griffe	Standard
Sitzplätze	Sport, 1:1	Messgerät	7,2 Zoll breites Digitaldisplay
Lenker	U-förmiges Aluminium mit Haken	Windschutzscheibe	Niedrig
Höhe des Riser-Blocks	90 mm	USB-Steckdose	Ja, im vorderen Fach
Anlasser	Handbuch	LinQ-Anhang	1 Paar
Umkehren	RER		

* Gesamtlänge des Fahrzeugs ohne Schneeklappe.