



2025

Shredder



Steil und tief
+ Berg / Tiefschnee



ROTAX®-MOTOR

600R E-TEC

Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Zweitakt-3-D-RAVE™
Zylinder	2
Verschiebung	599,4 cm³
Langweilig	72,3 mm
Schlaganfall	73 mm
Maximale Motordrehzahl	8100 U/min
Vergasung	Elektronische Direkteinspritzung
Empfohlener Kraftstofftyp	Bleifrei
Mindestotanzahl	95
Treibstofftank	37 Liter
Ötankinhalt (2-Takt)	3,4 Liter

FARBE



Viperrot / Schwarz

MASSE

Gesamtlänge des Fahrzeugs*	3060 mm (3700) 3190 mm (3900)
Gesamtbreite des Fahrzeugs	1120 mm
Gesamthöhe des Fahrzeugs	1280 mm
Skistand	921 mm
Nennbreite der Spur	381 mm
Nennlänge des Gleises	3705 mm 3923 mm
Höhe des Schienenprofils	64 mm PowderMax

ANTRIEBSSTRANG

Antriebskupplungstyp	pDrive mit Clickern
Typ mit angetriebener Kupplung	QRS
Bremssystem	Hydraulische Bremse mit geflochtener Stahlbremsleitung, Hauptzylinder aus Aluminium

SUSPENSION

Vorderradaufhängung	LFS
Stoßdämpfer vorne	KYB 36
Hinterradaufhängung	PPS²-DS+
Mittelschock	KYB 36
Hintere Stoßdämpfer	KYB 36

TROCKENGEWICHT

Trockengewicht	3700: 194 kg 3900: 198 kg
----------------	------------------------------

MERKMALE

Rahmen	Radien²	Umkehren	RER
Skier	Blade DS+	Beheizter Gashebel	Standard
Sitzplätze	Berglicht, 1-fach	Beheizte Griffe	Standard
Lenker	U-förmiges Aluminium mit Haken, niedriger Haltegriff	Messgerät	4,5-Zoll-Digitalanzeige
Höhe des Riser-Blocks	120 mm	USB-Steckdose	Ja, im vorderen Fach
Anlasser	Handbuch Elektrisch (nur Feder)	LinQ-Anhang	2 Paar

* Gesamtlänge des Fahrzeugs ohne Schneeklappe.