

49 Ranger Core



Tiefschnee
Auf und abseits des Weges
Diensprogramm

Ein leichtes Schneemobil mit der besten Kombination aus Vielseitigkeit und Erschwinglichkeit.

WAS IST NEU

- Radien²-Plattform
- LED-Scheinwerfer

PAKET-HIGHLIGHTS

- PPS² DS+ Hinterradfederung
- Luftkühler mit Lüfter
- iTC-System (600 ACE)
- KYB-Stoßdämpfer



Weiß / Schwarz

ROTAX® MOTOR	600 EFI - 85	600 ACE™
Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Zweitaktmotor	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-DOHC
Zylinder / Hubraum	2 - 599,4 ccm	2 - 599,5 ccm
Bohrung / Hub (mm)	72,3 x 73	74 x 69,7
Maximale Motordrehzahl	7.500 U/min	7.250 U/min
Vergasung	EFI	
Kraftstoffart/Oktan	Bleifrei - 95	
Kraftstofftank (L)	37	37
Ölkapazität (L)	3,4	

FARBE

ABMESSUNGEN

Fahrzeugesamtlänge*	3280 mm
Fahrzeugesamtbreite	1200 mm
Fahrzeugesamthöhe	1310 mm
Skistellung	996 mm
Verfügbare Titel	Ladegerät 406 x 3923 x 38 mm

ANTRIEB

Antriebskupplung / Abtriebskupplung	pDrive™ QRS (EFI)	Elektroantrieb II QRS (ACE)
-------------------------------------	----------------------	--------------------------------

TROCKENGEWICHT

Trockengewicht	228	237
----------------	-----	-----

SUSPENSION

Vorderradaufhängung	LFS+
Vorderer Stoßdämpfer	KYB 36
Hinterradaufhängung	PPS ² -DS+
Mittelstoßdämpfer	KYB 36
Hinterer Stoßdämpfer	KYB 36

MERKMALE

Plattform	Radien ²	Umkehren	RER™ (600 EFI) Mechanisch (600 ACE™)
Scheinwerfer	LED	Bremssystem	Brembo
Skier	Klinge DS+	Beheizte Gashebel/Griffe	Standard
Sitzplätze	Sport, 1-up	Messgerätetyp	4,5 Zoll digital
Lenker	U-Typ Stahl mit Haken	Windschutzscheibe	Mittel mit Seitenabweisern
Riserblockhöhe	145 mm	Visierstecker (vorne/hinten)	Front
Anlasser	Elektrisch und manuell (600 EFI) Elektrisch (600 ACE)	USB	Ja, im vorderen Fach
		Stoßfänger (vorne/hinten)	Standard/Schwerlast

* Fahrzeugesamtlänge ohne Schneeklappen.