

2025

# BACKCOUNTRY M X-RS®

Das aggressivste Crossover-Fahrzeug mit Snocross-Attitüde und Allround-Fähigkeit.

## // WAS IST NEU

- Rotax® 850 E-TEC Turbo R-Motor mit Wassereinspritzsystem erhältlich
- 10,25-Zoll-Touchscreen-Display mit BRP Connect und integriertem GPS

## // PAKET-HIGHLIGHTS

- REV Gen5-Plattform
- Rotax® 850 E-TEC®-Motor
- Hochleistungs-KYB Pro-Stoßdämpferpaket
- RAS™ X Crossover-Vorderradaufhängung mit 39-Zoll-Ski Haltung
- Handschuhfach mit 4 l Stauraum
- Multifunktions-Bedienelemente am Lenker mit Hintergrundbeleuchtung
- pDrive™-Kupplung mit Klickern
- Transparente Handschützer
- Offener Zehenbereich
- Pilot DS 2 Ski
- Einstellbarer Skistand
- Bandüberwachungssystem
- cMotion™ X-Hinterradaufhängung mit Schienenverstärkung
- Premium-LED-Scheinwerfer
- Präzises Zahnstangenlenkungssystem
- Eiskratzer
- Verstellbarer Bremshebel
- Tiefschnee-Trittbretter mit großen Öffnungen



BACKCOUNTRY X-RS  
146 850 E-TEC ABGEBILDET

BACKCOUNTRY X-RS  
146 850 E-TEC TURBO R ABGEBILDET

ROTAX-MOTOR	850 E-TEC TURBO R	850 E-TEC
Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Zweitakt-Turbomotor mit Wassereinspritzsystem, eRAVE™	Flüssigkeitsgekühlter Zweitakter eRAVE™
PS*	180 bis 8.000 ft. 2 - 849	165
Zylinder – Hubraum	cm³ 82 x	2 - 849 cm³
Bohrung – Hub (mm)	80,4 E-	82 x 80,4
Kraftstoffsystem	TEC®-Direkteinspritzung mit zusätzlichen Booster-Injektoren	E-TEC®-Direkteinspritzung mit zusätzlichen Booster-Injektoren
Kraftstofftyp – Oktanzahl	Normal bleifrei - 95 36 / 9,5	Normal bleifrei - 95
Kraftstofftank (L/US gal)	3,4 / 3,6	36 / 9,5
Öltankkapazität (l/qt)		3,4 / 3,6

### ANTRIEBSSTRANG

Antriebskupplung		pDrive™ mit Klickern
Angetriebene Kupplung		QRS Vent Plus
Antriebskettenradteilung (mm/Zoll)		73 / 2,86

### TROCKENGEWICHT

Trockengewicht (kg)	226,8 (146 Zoll)	215,5 (146 Zoll) 218,6 (154 Zoll)
---------------------	------------------	--------------------------------------

### MASSE

Gesamtlänge des Fahrzeugs (mm/Zoll)	3.174 / 125 (146 Zoll) 3.284 / 129,3 (154 Zoll)
Gesamtbreite des Fahrzeugs (mm/Zoll)	1.160 / 45,7 (einstellbar, 39 Zoll)
Gesamthöhe des Fahrzeugs (mm/Zoll)	1.283 / 50,5
Skistand (mm/in.)	1.000 / 39 (einstellbar)
Verfügbare Titel (Zoll) (Länge x Breite x Profil)	PowderMax† : 146 x 16 x 2,0 154 x 16 x 2,5

### FARBE

Schwarz	
Flare-Gelb	

### SUSPENSION

Vorderradaufhängung	RAS™ X (39 Zoll)
Vorderradstoßdämpfer	KYB Pro 36 EA-3
Vorderradaufhängungsweg (mm/Zoll)	220 / 8,7 (39 Zoll)
Hinterradaufhängung	cMotion™ X
Mittlerer Stoßdämpfer	KYB Pro 40 EA-3
Hintere	KYB Pro 40 EA-3
Stoßdämpfer Federweg der Hinterradaufhängung (mm/Zoll)	264 / 10,4

### MERKMALE

Plattform	REV® Gen5
Scheinwerfer	Premium-Hochleistungs-LED
Skier	Pilot™ DS 2 (39 Zoll)
Sitzplätze	Weg schmal
Lenker	Standardmäßig mit J-Haken / transparenten Handschützern
Höhe des Steigungsblocks (mm/Zoll)	120 / 4,7
Anlasser	850 E-TEC: elektrisch, 850 E-TEC Turbo R: SHOT
Umkehren	RER™
Bremssystem	Brembo mit verstellbarem Hebel
Beheizter Gashebel/Griffe	Standard
Messgerätetyp	„7,2 Zoll digital 10,25-Zoll-Touchscreen (opt., Standard bei Turbo R)“ Sehr niedrig
Windschutzscheibenschiene (Zoll) – Hartmetall (Zoll)	7/16 Runde / 4
Stoßstangen (vorne/hinten)	Standard / Standard

