

# 2025 EXPEDITION® LE

Ein Crossover-Sport-Utility-Fahrzeug, das für Erkundungen abseits der Wege, für Kreuzfahrten auf dem Gelände und für angenehme Arbeitstage geeignet ist.



EXPEDITION LE  
900 ACE ABGEBILDET

EXPEDITION LE  
900 ACE TURBO ABGEBILDET

## // PAKET-HIGHLIGHTS

- Zwei Rotax®-Motoren verfügbar: 900 ACE Turbo, 900 ACE
- Erhältlich mit 20-Zoll- oder 24-Zoll-Schienenoptionen
- Multi-LinQ-Platte mit 125 lb / 56,7 kg Ladekapazität
- RAS™ X Crossover-Vorderradaufhängung mit 39-Zoll-Skistand
- SC™-5U gelenkige Hinterradaufhängung mit Verriegelungsmechanismus (kein Werkzeug erforderlich)
- Luftkühler mit Ventilator
- Tiefschnee-Trittbretter mit großen Öffnungen
- Abnehmbarer Beifahrersitz mit Heizgriffen
- Hohe Beifahrerrücklehne
- \*Anhängerkupplung
- Akku mit hoher Kapazität
- pDrive™-Kupplung
- Easy Shift-Getriebe (HLN) mit elektromechanischer Rückwärtsfahrt
- Ultrahohe Windschutzscheibe mit seitlichen Deflektoren
- Schwenkbare Spiegel
- Pilot 7,4 Ski
- Steckdose für beheizte Fahrerblende
- Niedriger Lenkergrurt

### ROTAX-MOTOR

	900 ACE TURBO	900 ACE
Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-DOHC, Trockensumpf, Turbolader	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-DOHC-Trockensumpf
PS*	130	95
Zylinder – Verschiebung	3 899 ccm	3 899 ccm
Bohrung – Hub (mm)	73 x 69,7	73 x 69,7
Kraftstoffsystem	EFI	EFI
Kraftstofftyp – Oktanzahl	Normal bleifrei – 95 42 / 11,1	Normal bleifrei – 95
Kraftstofftank (L/US gal)	3,3 / 3,5	42 / 11,1
Öltankkapazität (l/qt)		3,3 / 3,5

### ANTRIEBSSTRANG

Antriebskupplung	pDrive™	pDrive™
Angetriebene Kupplung	QRS-Entlüftung	QRS
Antriebskettenradteilung (mm/Zoll)	73 / 2,86	73 / 2,86

### TROCKENGEWICHT

Trockengewicht 20-Zoll-Schiene (kg)	303,5	291,7
Trockengewicht 24-Zoll-Schiene (kg)	313	301,2

### MASSE

Gesamtlänge des Fahrzeugs (mm/Zoll)	3.256 / 128,2
Gesamtbreite des Fahrzeugs (mm/Zoll)	1.200 bis 1.240 / 47,7 bis 48,8
Gesamthöhe des Fahrzeugs (mm/Zoll)	1.513 / 59,6
Skistand (mm/in.)	1.000 / 39 (einstellbar)
Verfügbare Titel (Zoll)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5 Silent
(Länge x Breite x Profil)	Cobra SWT: 154 x 24 x 1,5 opt.

### SUSPENSION

Vorderradaufhängung	RAS™ X
	KYB 36
Vorderradstoßdämpfer	220 / 8,7
Vorderradaufhängungsweg (mm/Zoll)	
Hinterradaufhängung	SC™-5U
Mittelstoßdämpfer	KYB 36
Hinterradstoßdämpfer	KYB 36
Federweg hinten (mm/in.)	239 / 9,4

### FARBE

Schwarz	
Katalysatorgrau	

### MERKMALE

Plattform	REV® Gen4
Scheinwerfer	Halogen
Skier	Pilot™ 7.4
Sitzplätze	WideTrack 2-up
Lenker	Standardmäßig mit J-Haken / Haltegriff
Riser-Block	145 / 5.7
Höhe (mm/Zoll)	
Starter-	Elektrisch
	Elektromechaniker
Rückluftkühler	Lüfter
Bremssystem	Brembo
Beheizter Gashebel/Griffe	Standard (Fahrer und Beifahrer)
Messgerätetyp	4,5 Zoll digital
Windschutzscheibe	Ultrahoch mit Spiegeln
Läufer (Zoll) – Hartmetall (Zoll)	3/8 Quadrat / 4
Stoßstangen (vorne/hinten)	Heavy Duty / Anhängerkupplung

**ski-doo**

