

2025

RENEGADE® SPORT

Wertorientiert mit außergewöhnlichem Trail-Handling, Schlagfestigkeit und zuverlässigem Motor.



RENEGADE-SPORT
600 ACE ABGEBILDET

// PAKET-HIGHLIGHTS

- KYB 36-Stoßdämpfer hinten
- Handschuhfach mit 4 l Stauraum
- U-förmiger Aluminiumlenker mit integrierten J-Haken
- 4,5 Zoll. Digitaler Bildschirm
- Niedrige Windschutzscheibe
- Pilot 5.7 Ski
- RAS™ X-Vorderradaufhängung
- DESS™-Taste (600 ACE™)
- 1,25 Zoll RipSaw† -Schiene
- SC™-5M-Hinterradaufhängung
- Brembo-Bremse
- 520 W Magnetzündler
- Serienmäßiger Elektrostart
- Ergo-Step-Seitenteile

ROTAX-MOTOR

600 ACE

Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-DOHC-Trockensumpf
PS*	62
Zylinder – Hubraum	2 - 600 ccm
Bohrung – Hub (mm)	73 x 69,7
Kraftstoffsystem	EFI
Kraftstofftyp – Oktanzahl	Normal bleifrei – 95
Kraftstofftank (L/US gal)	36 / 9,5
Öltankkapazität (l/qt)	2,1 / 2,2

ANTRIEBSSTRANG

Antriebskupplung	eDrive™ 2
Angetriebene Kupplung	QRS
Antriebskettenradteilung (mm/Zoll)	73 / 2,86


TROCKENGEWICHT

Trockengewicht (kg)	212,3
---------------------	-------

MASSE

Gesamtlänge des Fahrzeugs (mm/Zoll)	3.038 / 119,6
Gesamtbreite des Fahrzeugs (mm/Zoll)	1.217 / 47,9
Gesamthöhe des Fahrzeugs (mm/Zoll)	1.267 / 49,9
Skistand (mm/in.)	1.090 / 43 (einstellbar)
Verfügbare Titel (Zoll)	RipSaw† :
(Länge x Breite x Profil)	137 x 15 x 1,25

FARBE

Neo-Gelb 

SUSPENSION

Vorderradaufhängung	RAS™ X
	Bewegungskontrolle
Vorderradstoßdämpfer	
Vorderradaufhängungsweg (mm/Zoll)	235 / 9,3
Hinterradaufhängung	SC™-5M
Mittlerer Stoßdämpfer	Bewegungskontrolle
Hinterer	KYB 36
Stoßdämpfer Federweg der Hinterradaufhängung (mm/Zoll)	245 / 9,6

MERKMALE

Plattform,	REV® Gen4
Scheinwerfer,	Halogen
Skier,	Pilot™ 5.7
Sitz,	Weg schmal
Lenker, Höhe	Standardmäßig mit J-Haken
des Erhöhungsblocks (mm/Zoll)	120 / 4,7
Anlasser,	Elektrisch
	Mechanisch
Rückwärtsgang,	Brembo
Bremssystem, beheizter Gashebel-	Standard
griffe,	4,5 Zoll digital
Messgerättyp,	Niedrig
Windschutzscheibenschiene (Zoll) – Hartmetall (Zoll)	3/8 Quadrat / 4
Stoßstangen (vorne/hinten)	Standard / Standard

