

# 2025

# SUMMIT® ADRENALINE®

Eine ausgezeichnete Tiefschneemaschine für jeden Fahrer.



GIPFEL-ADRENALIN  
154 850 E-TEC ABGEBILDET

## // PAKET-HIGHLIGHTS

- REV Gen5-Plattform
- Rotax® 850 E-TEC®- und 600R E-TEC-Motoren verfügbar
- tMotion X-Hinterradaufhängung
- LED-Scheinwerfer
- Schmale Karosserie
- Hochwertiges KYB 36-Stoßdämpferpaket
- RAS™ 3-Vorderradaufhängung mit 36-Zoll-Skistand
- Schmale Tiefschnee-Trittbretter mit großen Öffnungen
- Handschuhfach mit 3,5 l Stauraum
- Niedriger Lenkergurt
- Pilot DS 3 Ski
- Bandüberwachungssystem

### ROTAX-MOTOR

	850 E-TEC	600R E-TEC
Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Zweitakter eRAVE™	Flüssigkeitsgekühlter Zweitakter eRAVE™
PS*	165	125
Zylinder – Hubraum	2 - 849 ccm	2 - 599,4 cm³
Bohrung – Hub (mm)	82 x 80,4	72,3 x 73
Kraftstoffsystem	E-TEC®-Direkteinspritzer mit zusätzlichen Booster-Injektoren	E-TEC® Direkteinspritzung
Kraftstofftyp – Oktanzahl	Normal bleifrei - 95 36 / 9,5	Normal bleifrei – 95
Kraftstofftank (L/US gal)	3,4 / 3,6	3,6 / 9,5
Öltankkapazität (l/qt)		3,4 / 3,6

### ANTRIEBSSTRANG

	850 E-TEC	600R E-TEC
Antriebskupplung	pDrive™ mit Clickern	pDrive™ mit Clickern
Angetriebene Kupplung	QRS Vent Plus	QRS-Entlüftung
Antriebskettenradteilung (mm/Zoll)		73 / 2,86 (146 Zoll) 89 / 3,5 (154 Zoll)

### TROCKENGEWICHT

	850 E-TEC	600R E-TEC
Trockengewicht (kg)	203,7 (146 Zoll)	196,9 (146 Zoll)
	201,9 (154 Zoll)	195 (154 Zoll)

### MASSE

Gesamtlänge des Fahrzeugs (mm/Zoll)	3.208 / 122,4 (146 Zoll) 3.318 / 130,6 (154 Zoll)
Gesamtbreite des Fahrzeugs (mm/Zoll)	1.073 / 42,2 (einstellbar)
Gesamthöhe des Fahrzeugs (mm/Zoll)	1.395/54,9
Skistand (mm/in.)	930 / 36 (einstellbar)
Verfügbare Titel (Zoll)	PowderMax† II mit FlexEdge™™: 146 x 16 x 2,5
(Länge x Breite x Profil)	PowderMax† Light mit FlexEdge™™: 154 x 16 x 2,5

### FARBE

Katalysatorgrau	
-----------------	--

### SUSPENSION

Vorderradaufhängung	RAS™ 3
	KYB 36
Vorderradstoßdämpfer	
Vorderradaufhängungsweg (mm/Zoll)	215 / 8,5
Hinterradaufhängung	tMotion™ X
Mittlerer Stoßdämpfer	KYB 36
Hinterer	KYB 36
Stoßdämpfer Federweg der Hinterradaufhängung (mm/Zoll)	264 / 10,4

### MERKMALE

Plattform	REV® Gen5
Scheinwerfer,	Hochleistungs-LED
Ski,	Pilot™ DS 3
Sitz,	Tiefer Schnee
Lenker, Höhe	Konisch zulaufend mit J-Haken / Haltegriff
des Erhöhungsblocks (mm/Zoll)	165 / 6,5
Anlasser,	Elektrisch
	RER™
Rückwärtsgang,	Brembo
Bremssystem, beheizter Gashebel/-griffe,	Standard
	4,5 Zoll digital
Messgerättyp,	Optional
Windschutzscheibenschiene (Zoll) – Hartmetall (Zoll)	3/8 Quadrat / 4
Stoßstangen (vorne/hinten)	Standard / Standard

