

2025

SUMMIT® X® MIT EXPERTENPAKET

Der ultimativ präzise und berechenbare
Tiefschneeschlitten mit Eigenschaften, die für die
meisten technischen Untergründe geeignet sind.

// WAS IST NEU

- KYB Pro 36 EA-3 Huckepack-Stoßdämpfer vorne
- 10,25-Zoll-Touchscreen-Display mit BRP Connect und integriertem GPS
- 2 Farboptionen

// PAKET-HIGHLIGHTS

- Rotax® 850 E-TEC® Turbo R- und 850 E-TEC-Motoren verfügbar
- REV Gen5-Plattform
- Premium-LED-Scheinwerfer
- Motion XT-Hinterradaufhängung mit starrem Hinterarm
- PowderMax X-Light 3-Zoll-Schienenoptionen mit durchgehenden Stäben
- Premium-Stoßdämpferpaket mit steiferer Kalibrierung
- Kurzer Tunnel mit leichter Schneeklappe
- E-TEC® SHOT™ Starterstandard
- Schmale Trittbretter aus Strangpressprofil mit extragroßen Öffnungen
- Flexible Handschützer
- Kurzer Riser-Block (120 mm / 4,7 Zoll)
- Kalibrierung auf Meeresspiegelniveau
- Schmale Karosserie
- Ultrakompakter und leichter Tiefschneesitz
- Verstellbarer Begrenzungsgrurt
- Bandüberwachungssystem
- Verstellbarer Bremshebel
- Pilot DS 4 Ski
- RAS™ 3-Vorderradaufhängung mit 34-Zoll-Ski stand



SUMMIT X MIT EXPERTENPAKET
154 850 E-TEC TURBO R ABGEBILDET

SUMMIT X MIT EXPERTENPAKET
165 850 E-TEC TURBO R ABGEBILDET

ROTAX-MOTOR

	850 E-TEC TURBO R	850 E-TEC
Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Zweitakt-Turbomotor mit eRAVE™	Flüssigkeitsgekühlter Zweitakter eRAVE™
PS*	180 bis 8.000 Fuß 2 -	165
Zylinder – Hubraum	849 cm³	2 - 849 ccm
Bohrung – Hub (mm)	82 x 80,4	82 x 80,4
Kraftstoffsystem	E-TEC®-Direkteinspritzer mit zusätzlichen Booster-Injektoren	E-TEC®-Direkteinspritzung mit zusätzlichen Booster-Injektoren
Kraftstofftyp – Oktanzahl	Normal bleifrei - 95 36 / 9,5	Normal bleifrei – 95
Kraftstofftank (L/US gal)	3,4 / 3,6	3,6 / 9,5
Öltankkapazität (l/qt)		3,4 / 3,6

ANTRIEBSSTRANG

Antriebskupplung	pDrive™ mit Clickern
Angetriebene Kupplung	QRS Vent Plus
Antriebskettenradteilung (mm/Zoll)	89/3,5

TROCKENGEWICHT

Trockengewicht (kg)	207,3 (154 Zoll)	198,2 (154 Zoll)
	210 (165 Zoll)	201,4 (165 Zoll)

MASSE

Gesamtlänge des Fahrzeugs (mm/Zoll)	3.188 / 125,5 (154 Zoll)
	3.299 / 129,9 (165 Zoll)
Gesamtbreite des Fahrzeugs (mm/Zoll)	1.024 / 40,3 (einstellbar)
Gesamthöhe des Fahrzeugs (mm/Zoll)	1.306 / 51,4
Skistand (mm/in.)	864 / 34 (einstellbar)
Verfügbare Titel (Zoll)	PowderMax† X-Light
(Länge x Breite x Profil)	154 x 16 x 3,0
	165 x 16 x 3,0

FARBE

Dusty Navy (bemalt)	
Zeitloses Schwarz (lackiert)	

SUSPENSION

Vorderradaufhängung	RAS™ 3
Stoßdämpfer vorne	KYB Pro 36 EA-3 mit leichten Federn
Federweg vorne (mm/in.)	207 / 8,2
Hinterradaufhängung	tMotion™ XT mit verstellbarem Begrenzungsgrurt
Mittelschock	KYB 36 Plus mit leichter Feder
Hintere Stoßdämpfer	KYB Pro 36 EA-3
Federweg hinten (mm/in.)	264 / 10,4

MERKMALE

Plattform	REV® Gen5
Scheinwerfer	Premium-Hochleistungs-LED
Skier	Pilot™ DS 4
Sitzplätze	Tiefschnee ultrakompakt
Lenker	Konisch mit J-Haken / Haltegriff / Flexibler Handschutz
Höhe des Steigungsblocks (mm/Zoll)	120 / 4,7
Anlasser	SCHUSS
Umkehren	RER™
Bremssystem	Brembo mit verstellbarem Hebel
Beheizter Gashebel/Griffe	Standard
Messgerätetyp	4,5 Zoll digital
	10,25-Zoll-Touchscreen (opt.)
Windschutzscheibe	Optional
Läufer (Zoll) – Hartmetall (Zoll)	3/8 Quadrat / 4
Stoßstangen (vorne/hinten)	Standard / Standard

