

2025

TUNDRAT M LE

Hervorragende
Leistung abseits der Piste
und im Tiefschnee mit geringer Nutzbarkeit.



TUNDRA LE
600 EFI ABGEBILDET

// PAKET-HIGHLIGHTS

- Rotax® 600 EFI- und 600 ACE™-Motor mit 650-W-Magnetzündler erhältlich
- KYB 36-Stoßdämpfer hinten
- Bemalter Tunnel
- 4,5 Zoll. Digitaler Bildschirm
- LTS-Teleskop-Vorderradaufhängung
- SC™-5U gelenkige Hinterradaufhängung mit Verriegelungsmechanismus (kein Werkzeug erforderlich)
- Brembo-Bremse
- Robuste Heckstoßstange mit J-Haken-Kupplung
- Luftkühler mit Ventilator
- Serienmäßiger Elektrostart
- Tiefschnee-Trittbretter mit großen Öffnungen
- Standardmäßig mit 2 Sätzen LinQ-Befestigungspunkten
- Pilot™ DS 2 Ski
- Niedriger Lenkergrut

ROTAX-MOTOR

	600 EFI	600 ACE
Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Zweitakter	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-DOHC-Trockensumpf
PS*	85	62
Zylinder – Hubraum	2 - 599,4 ccm	2 - 600 ccm
Bohrung – Hub (mm)	72,3 x 73	73 x 69,7
Kraftstoffsystem	EFI	EFI
Kraftstofftyp – Oktanzahl	Normal bleifrei – 95 36 / 9,5	Normal bleifrei – 95
Kraftstofftank (L/US gal)	3,4 / 3,6	36 / 9,5
Öltankkapazität (l/qt)		2,1 / 2,2

ANTRIEBSSTRANG

	600 EFI	600 ACE
Antriebskupplung	pDrive™	eDrive™ 2
Angetriebene Kupplung	QRS	QRS
Antriebskettenradteilung (mm/Zoll)		73 / 2,86

TROCKENGEWICHT

	600 EFI	600 ACE
Trockengewicht (kg)	222,7	233,6

MASSE

Gesamtlänge des Fahrzeugs (mm/Zoll)	3.259 / 129,3
Gesamtbreite des Fahrzeugs (mm/Zoll)	994 / 39,1
Gesamthöhe des Fahrzeugs (mm/Zoll)	1.513 / 59,6
Skistand (mm/in.)	813 / 32
Verfügbare Titel (Zoll)	Ladegerät:
(Länge x Breite x Profil)	154 x 16 x 1,5

FARBE

Schwarz	
---------	--

SUSPENSION

Vorderradaufhängung	LTS
	Bewegungskontrolle
Vorderradstoßdämpfer	
Vorderradaufhängungsweg (mm/Zoll)	150 / 5,9
Hinterradaufhängung	SC™-5U
Mittlerer Stoßdämpfer	Bewegungskontrolle
Hinterer	KYB 36
Stoßdämpfer Federweg der Hinterradaufhängung (mm/Zoll)	239 / 9,4

MERKMALE

Plattform	REV® Gen4
Scheinwerfer	Halogen
Skier	Pilot™ DS 2
Sitzplätze	Trail schmal kompakt
Lenker	Standardmäßig mit J-Haken / Haltegriff
Höhe des Steigungsblocks (mm/Zoll)	145 / 5,7
Starter-	Elektrisch
Rückwärtsgang	RER™ (600 EFI) Mechanisch (600 ACE™)
Luftkühler	Lüfter
Bremssystem	Brembo
Beheizter Gashebel/Gasgriffe	Standard
Messgerättyp	4,5 Zoll digital Mittel
Windschutzscheibenschiene (Zoll) – Hartmetall (Zoll)	3/8 Quadrat / 4
Stoßstangen (vorne/hinten)	Standard / Heavy Duty mit J-Haken-Kupplung

ski-doo

