

2026 EXPEDITION® LE

Ein Crossover-SUV, das sich für Erkundungen abseits befestigter Wege, Fahrten auf befestigten Wegen und angenehme Arbeitstage eignet.

// WAS IST NEU

- REV® Gen5 Sport-Utility-Plattform
- uMotion™ Hinterradfederung
- REV® Gen5 ultrahohe Windschutzscheibe mit Deflektoren
- LED-Scheinwerfer

// PAKET-HIGHLIGHTS

- Erhältlich mit 20-Zoll- oder 24-Zoll-Schienenoptionen
- 20 Zoll breite Multi-LinQ-Platte mit 62,2 kg Ladekapazität
- Luftkühler mit Ventilator
- Abnehmbarer Beifahrersitz mit beheizten Griffen
- Anhängerkupplung mit 680 kg Anhängelast bei Ausstattung mit HD-Heckstoßstange (544 kg Standard)
- Hochleistungsakku
- Easy Shift-Getriebe (HLN) mit elektromechanischem Rückwärtsgang



ROTAX® MOTOR	900 ACE™ TURBO	900 ACE™
Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-DOHC-Motor mit Trockensumpfschmierung und Turbolader	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-DOHC-Trockensumpf
Zylinder – Hubraum		3 - 899 ccm
Bohrung – Hub		73 x 69,7 mm
Kraftstoffsystem		EFI
Kraftstoffart – Oktan		Super bleifrei - 95
Kraftstofftank (L)		42
Öltankkapazität (L)		3,3

ANTRIEB		
Antriebskupplung	pDrive™	pDrive™
Angetriebene Kupplung	QRS-Entlüftung	QRS
Teilung des Antriebskettenrads		73 mm

TROCKENGEWICHT		
Trockengewicht	304 kg (20 Zoll)	292 kg (20 Zoll)
	316 kg (24 Zoll)	304 kg (24 Zoll)

ABMESSUNGEN		
Fahrzeuggesamtlänge		3.278 mm
Fahrzeuggesamtbreite		1.170 mm (20 Zoll)
		1.220 mm (24 Zoll)
Fahrzeuggesamthöhe		1.562 mm
Skistellung		1.000 mm (einstellbar)
Verfügbare Titel (in.)		Querschnitt:
(Länge x Breite x Profil)		154 x 20 x 1,5
		Silent Cobra SWT:
		154 x 24 x 1,5

FARBE	
Neo Gelb	
Schwarz	

SUSPENSION	
Vorderradaufhängung	RAS X
Vorderer Stoßdämpfer	KYB 36
Federweg vorne	220 mm
Hinterradaufhängung	uMotion
Mittelstoßdämpfer	KYB 36
Hintere Stoßdämpfer	KYB 36
Federweg hinten	266 mm

MERKMALE	
Plattform	REV® Gen5
Scheinwerfer	LED
Skier	Pilot 7.4
Sitzplätze	WideTrack 2-fach
Lenker	U-förmiger Lenker mit integrierten J-Haken/ Haltegriff
Riserblockhöhe	145 mm
Anlasser	Elektrostarter
	Elektromechanisch
Rückluftkühler,	Lüfter
Bremssystem,	Brembo
beheizter Gashebel/beheizte Griffe,	Standard (Fahrer und Beifahrer)
Messgerätetyp,	4,5 Zoll Digitalanzeige
	Ultrahoch mit Spiegeln
Windschutzscheibenschiene (Zoll) – Hartmetall (Zoll) 3/8 Quadrat – 4	
Stoßfänger (vorne/hinten)	Schwerlast / Anhängerkupplung

