

2026

EXPEDITION® SPORT

Extrem reaktionsschnelles Fahrgestell für Fahrten auf oder abseits der Piste und eine umfassende Palette an Sport Utility- und 2-Up-Funktionen.

// WAS IST NEU

- REV® Gen5 Sport-Utility-Plattform
- uMotion™ Hinterradfederung
- REV® Gen5 ultrahohe Windschutzscheibe mit Deflektoren
- LED-Scheinwerfer

// PAKET-HIGHLIGHTS

- KYB 36 Stoßdämpfer hinten
- RAS™ X Crossover-Vorderradaufhängung mit 930 mm (39 Zoll) Skistand
- Robuste Heckstoßstange mit Deichselkupplung
- Luftkühler mit Lüfter und Motorölkühler
- 2-Sitz mit abnehmbarer LinQ-Beifahrerrückenlehne und Haltegriffen



ROTAX® MOTOR

900 ACE™

Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-DOHC-Trockensumpf
Zylinder – Hubraum	3 - 899 ccm
Bohrung – Hub	73 x 69,7 mm
Kraftstoffsystem	EFI
Kraftstoffart – Oktan	Super bleifrei - 95
Kraftstofftank (L)	36
Öltankkapazität (L)	3,3

ANTRIEB

Antriebskupplung	pDrive™
Angetriebene Kupplung	QRS
Teilung des Antriebskettenrads	73 mm

TROCKENGEWICHT

Trockengewicht	251 kg
----------------	--------

ABMESSUNGEN

Fahrzeugesamtlänge	3.310 mm
Fahrzeugesamtbreite	1.155 mm
Fahrzeugesamthöhe	1.562 mm
Skistellung	1.000 mm (einstellbar)
Verfügbare Titel (in.)	Ladegerät:
(Länge x Breite x Profil)	154 x 16 x 1,5

FARBE

Neo Gelb 

SUSPENSION

Vorderradaufhängung	RAS X
Vorderer Stoßdämpfer	Bewegungssteuerung
Federweg vorne	210 mm
Hinterradaufhängung	uMotion
Mittelstoßdämpfer	Bewegungssteuerung
Hinterer Stoßdämpfer	KYB 36
Federweg hinten	266 mm

MERKMALE

Plattform	REV® Gen5
Scheinwerfer	LED
Skier	Pilot DS 2
Sitzplätze	Trailbreiter Zweisitzer
Lenker	U-förmiger Lenker mit integrierten J-Haken
Riserblockhöhe	145 mm
Anlasser	Elektrostarter
Umkehren	Mechanisch
Luftkühler	Lüfter
Bremssystem,	Brembo
beheizter Gashebel/beheizte Griffe,	Standard (nur Fahrer)
Messgerätetyp,	4,5 Zoll Digitalanzeige
	Ultrahoch
Windschutzscheibenschiene (Zoll) – Hartmetall (Zoll)	3/8 Quadrat – 4
Stoßfänger (vorne/hinten)	Standard / Schwerlast


