

2026

## EXPEDITION® XTREME™

Der leistungsstarke Widetrack-Crossover-Schlitten mit der Fähigkeit, praktisch überall hinzukommen.

## // WAS IST NEU

- REV® Gen5 Sport-Utility-Plattform
- uMotion™ Hinterradfederung
- KYB Pro 36 EA-3 Stoßdämpfer hinten
- Premium-LED-Scheinwerfer

## // PAKET-HIGHLIGHTS

- KYB 36 Plus-Stoßdämpfer vorn
- RAS™ X Crossover-Vorderradaufhängung mit 930 mm (39 Zoll) Skistand
- 20 Zoll breite Multi-LinQ-Platte mit 62,2 kg Ladekapazität
- Luftkühler mit Ventilator
- Tiefschneerittbretter mit großen Öffnungen
- Pilot™ DS 3 Skier

## // FEDEROPTIONEN

- Farbe Scandi Blue



## ROTAX® MOTOR

	850 E-TEC®	900 ACE™ TURBO R
Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Zweitakt-eRAVE™	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-DOHC-Trockensumpfmotor mit Turbolader und Ladeluftkühler
Zylinder – Hubraum	2 - 849 ccm	3 - 899 ccm
Bohrung – Hub	82 x 80,4 mm	73 x 69,7 mm
Kraftstoffsystem	E-TEC® Direkteinspritzung mit zusätzlichen Booster-Injektoren	EFI
Kraftstoffart – Oktan	Super bleifrei - 95	
Kraftstofftank (L)	42	
Öltankkapazität (L)	3.4	3.3

## ANTRIEB

Antriebskupplung	pDrive™ mit Klickern	pDrive™
Angetriebene Kupplung	QRS Vent Plus	QRS-Entlüftung
Teilung des Antriebskettenrads		73 mm

## TROCKENGEWICHT

Trockengewicht	269 kg	282 kg
----------------	--------	--------

## ABMESSUNGEN

Fahrzeuggesamtlänge	3.295 mm
Fahrzeuggesamtbreite	1.170 mm
Fahrzeuggesamthöhe	1.285 mm
Skistellung	1.000 mm (einstellbar)
Verfügbare Titel (in.)	Cobra WT:
(Länge x Breite x Profil)	154 x 20 x 1,8

## FARBE

Scandi Blau	
Schwarz	

## SUSPENSION

Vorderradaufhängung	RAS X
Vorderer Stoßdämpfer	KYB 36 Plus
Federweg vorne	220 mm
Hinterradaufhängung	uMotion
Mittelstoßdämpfer	KYB 36 Plus
Hintere Stoßdämpfer	KYB PRO 36 EA-3
Federweg hinten	266 mm

## MERKMALE

Plattform	REV® Gen5
Scheinwerfer	Premium-LED
Skier	Pilot DS 3
Sitzplätze	WideTrack 1-fach
Lenker	U-förmiger Lenker mit integriertem J-Haken / flexible Handprotektoren
Riserblockhöhe	145 mm
Anlasser	Elektrostarter
Umkehren	REX™ (850 E-TEC®) Elektromechanisch (Turbo R)
Luft Kühler	Lüfter
Bremssystem	Brembo
Beheizter Gashebel/Griffe	Standard
Messgerätetyp	4,5 Zoll Digitalanzeige Ultraniedriger Deflektor
Windschutzscheibenschiene (Zoll) – Hartmetall (Zoll)	3/8 Quadrat – 4
Stoßfänger (vorne/hinten)	Schwerlast / Standard

