

2026 FREERIDE™

Tiefschneeschlitten mit extremer Kapazität, gebaut für ein großes, freies und aufregendes Leben. Der Freeride™ ist bei höherer Geschwindigkeit und unterschiedlichen Schneebedingungen, einschließlich größerer Unebenheiten, stabil und berechenbar.

// WAS IST NEU

- REV® Gen5 Leichtbau-Plattform
- Verbesserte Pilot™ DS 4 Skier
- Superkurzer Tunnel und Kühler (für 154 Zoll)

// PAKET-HIGHLIGHTS

- Premium-LED-Scheinwerfer
- tMotion™ XT® Hinterradaufhängung mit starrem Hinterradarm
- Verstärkte Schienen
- E-TEC® SHOT™ Starterstandard
- Kompakter Tiefschneesitz
- 10,25-Zoll-Touchscreen-Display mit BRP Connect und integriertem GPS
- RAS™ 3-Vorderradaufhängung mit 930 mm (36 Zoll) Skistand



ROTAX® MOTOR	850 E-TEC® TURBO R	850 E-TEC®
Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Zweitaktmotor mit Turbolader, eRAVE™	Flüssigkeitsgekühlter Zweitakte-RAVE™
Zylinder – Hubraum		2 - 849 ccm
Bohrung – Hub		82 x 80,4 mm
Kraftstoffsystem	E-TEC® Direkteinspritzung mit zusätzlichen Booster-Injektoren	
Kraftstoffart – Oktan	Super bleifrei - 95	
Kraftstofftank (L)	36	
Öltankkapazität (L)	3,4	

ANTRIEB		
Antriebskupplung	pDrive™ mit Klickern	
Angetriebene Kupplung	QRS Vent Plus	
Teilung des Antriebskettenrads	73 mm (146 Zoll)	89 mm (154 Zoll)

TROCKENGEWICHT		
Trockengewicht	211 kg (146 in.)	203 kg (146 in.)
	209 kg (154 in.)	201 kg (154 in.)

ABMESSUNGEN		
Fahrzeuggesamtlänge	3.058 mm (146 Zoll)	
	3.188 mm (154 Zoll)	
Fahrzeuggesamtbreite	1.073 mm (einstellbar)	
Fahrzeuggesamthöhe	1.395 mm	
Skistellung	930 mm (einstellbar)	
Verfügbare Titel (in.) (Länge x Breite x Profil)	PowderMax† :	
	146 x 15 x 2,5	
	PowderMax† X-Light:	
	154 x 15 x 3,0	

FARBE	
Scandi Blau	

SUSPENSION	
Vorderradaufhängung	RAS 3
Vorderer Stoßdämpfer	KYB PRO 40 EA-3
Federweg vorne	215 mm
Hinterradaufhängung	tMotion XT mit starrem Hinterarm
Mittelstoßdämpfer	KYB PRO 40 EA-3
Hinterer Stoßdämpfer	KYB PRO 40 EA-3
Federweg hinten	264 mm

MERKMALE	
Plattform	REV® Gen5
Scheinwerfer	Premium-LED
Skier	Pilot DS 4
Sitzplätze	Tiefschnee kompakt
Lenker	Konisch mit J-Haken / Haltegriff
Riserblockhöhe	120 mm
Anlasser	E-TEC SHOT Starter
Umkehren	RER™
Bremssystem	Brembo mit einstellbarem Hebel
Beheizte Gashebel/Griffe	Standard
Messgerätetyp	10,25-Zoll-Touchscreen-Display (Standard beim 850 Turbo R) 4,5 Zoll Digitalanzeige
	NEIN
Windschutzscheiben-Läufer (Zoll) – Hartmetall (Zoll)	3/8 Quadrat – 4
Stoßfänger (vorne/hinten)	Standard / Standard

