

2026

MXZ® SPORT

Dynamische Trail-Leistung und wertorientierte Funktionen.

// WAS IST NEU

- REV® Gen5 schmale Plattform
- REV® Gen5 schwach undurchsichtige Windschutzscheibe
- LED-Scheinwerfer

// PAKET-HIGHLIGHTS

- 4,5 Zoll Digitalanzeige
- RAS™ X-Vorderradaufhängung
- SC™-5M-Hinterradaufhängung
- Elektrostarter serienmäßig



ROTAX® MOTOR

600 EFI – 85

Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Zweitaktmotor
Zylinder – Hubraum	2 - 599,4 ccm
Bohrung – Hub	72,3 x 73 mm
Kraftstoffsystem	EFI
Kraftstoffart – Oktan	Super bleifrei - 95
Kraftstofftank (L)	36
Öltankkapazität (L)	3,4

ANTRIEB

Antriebskupplung	pDrive™
Angetriebene Kupplung	QRS
Teilung des Antriebskettenrads	73 mm

TROCKENGEWICHT

Trockengewicht	199 kg
----------------	--------

ABMESSUNGEN

Fahrzeugesamtlänge	2.925 mm
Fahrzeugesamtbreite	1.211 mm (einstellbar)
Fahrzeugesamthöhe	1.267 mm
Skistellung	1.090 mm (einstellbar)
Verfügbare Titel (in.)	RipSaw† :
(Länge x Breite x Profil)	129 x 15 x 1,25

FARBE

Neo Gelb 

SUSPENSION

Vorderradaufhängung	RAS X
Vorderer Stoßdämpfer	Bewegungssteuerung
Federweg vorne	235 mm
Hinterradaufhängung	SC-5M
Mittelstoßdämpfer	Bewegungssteuerung
Hintere Stoßdämpfer	KYB 36
Federweg hinten	245 mm

MERKMALE

Plattform	REV® Gen5
Scheinwerfer	LED
Skier	Pilot 5.7
Sitzplätze	Trail schmal kompakt
Lenker	U-förmiger Lenker mit integrierten J-Haken
Riserblockhöhe	90 mm
Anlasser	Elektrostarter
Umkehren	RER™
Luftkühler	NEIN
Bremssystem,	Brembo
beheizter Gashebel/beheizte Griffe,	Standard
Messgerätetyp,	4,5 Zoll Digitalanzeige
	Niedrig
Windschutzscheibenschiene (Zoll) – Hartmetall (Zoll)	3/8 Quadrat – 4
Stoßfänger (vorne/hinten)	Standard / Standard


