

2026

## RENEGADE® SPORT

Wertorientiert mit außergewöhnlichem Trail-Handling,  
Stoßdämpfung und einem zuverlässigen Motor.

## // WAS IST NEU

- REV® Gen5-Plattform
- REV® Gen5 schwach undurchsichtige Windschutzscheibe
- LED-Scheinwerfer

## // PAKET-HIGHLIGHTS

- KYB 36 Stoßdämpfer hinten
- RAS™ X-Vorderradaufhängung
- SC™-5M-Hinterradaufhängung
- Standardmäßiger Elektrostart
- Pilot™ DS 2 Skier



## ROTAX® MOTOR

## 600 ACE™

Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-DOHC-Trockensumpf
Zylinder – Hubraum	2 - 599,5 ccm
Bohrung – Hub	73 x 69,7 mm
Kraftstoffsystem	EFI
Kraftstoffart – Oktan	Super bleifrei - 95
Kraftstofftank (L)	36
Öltankkapazität (L)	2.1

## ANTRIEB

Antriebskupplung	eDrive™ 2
Angetriebene Kupplung	QRS
Teilung des Antriebskettenrads	73 mm

## TROCKENGEWICHT

Trockengewicht	212 kg
----------------	--------

## ABMESSUNGEN

Fahrzeugesamtlänge	3.038 mm
Fahrzeugesamtbreite	1.217 mm
Fahrzeugesamthöhe	1.267 mm
Skistellung	1.090 mm (einstellbar)
Verfügbare Titel (in.)	RipSaw† :
(Länge x Breite x Profil)	137 x 15 x 1,25

## FARBE

Neo Gelb

## SUSPENSION

Vorderradaufhängung	RAS X
Vorderer Stoßdämpfer	Bewegungssteuerung
Federweg vorne	235 mm
Hinterradaufhängung	SC-5M
Mittelstoßdämpfer	Bewegungssteuerung
Hintere Stoßdämpfer	KYB 36
Federweg hinten	245 mm

## MERKMALE

Plattform	REV® Gen5
Scheinwerfer	LED
Skier	Pilot DS 2
Sitzplätze	Trail schmal kompakt
Lenker	U-förmiger Lenker mit integrierten J-Haken
Riserblockhöhe	120 mm
Anlasser	Elektrostarter
Umkehren	Mechanisch
Luftkühler	NEIN
Bremssystem,	Brembo
beheizter Gashebel/beheizte Griffe,	Standard
Messgerätetyp,	4,5 Zoll Digitalanzeige
	Niedrig
Windschutzscheibenschiene (Zoll) – Hartmetall (Zoll)	3/8 Quadrat – 4
Stoßfänger (vorne/hinten)	Standard / Standard

