

2026

SKANDIC® LE

Das perfekte Schneemobil für harte Arbeit abseits der Piste.

// PAKET-HIGHLIGHTS

- Multi-LinQ-Platte mit 56,7 kg Ladekapazität
- LTS Teleskop-Vorderradaufhängung
- SC™-5U Gelenk-Hinterradaufhängung mit Verriegelungsmechanismus (kein Werkzeug erforderlich)
- Ultragroße LinQ-Mehrzweck-Ladebox
- Anhängerkupplung mit 680 kg Anhängelast bei Ausstattung mit HD-Heckstoßstange (544 kg Standard)
- Easy Shift-Getriebe (HLN) mit elektromechanischem Rückwärtsgang
- Erhältlich mit 20-Zoll- oder 24-Zoll-Schienenoptionen



ROTAX® MOTOR

900 ACE™

Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-DOHC-Trockensumpf
Zylinder – Hubraum	3 - 899 ccm
Bohrung – Hub	73 x 69,7 mm
Kraftstoffsystem	EFI
Kraftstoffart – Oktan	Super bleifrei - 95
Kraftstofftank (L)	42
Öltankkapazität (L)	3.3

ANTRIEB

Antriebskupplung	pDrive™
Angetriebene Kupplung	QRS
Teilung des Antriebskettenrads	73 mm

TROCKENGEWICHT

Trockengewicht	293 kg (20 Zoll)
	302 kg (24 Zoll)

ABMESSUNGEN

Fahrzeugesamtlänge	3.222 mm
Fahrzeugesamtbreite	1.089 mm
Fahrzeugesamthöhe	1.513 mm
Skistellung	889 mm
Verfügbare Titel (in.)	Silent Cobra WT:
(Länge x Breite x Profil)	154 x 20 x 1,5
	Silent Cobra SWT:
	154 x 24 x 1,5

FARBE

Schwarz	
---------	--

SUSPENSION

Vorderradaufhängung	LTS
Vorderer Stoßdämpfer	Bewegungssteuerung
Federweg vorne	150 mm
Hinterradaufhängung	SC-5U
Mittelstoßdämpfer	Bewegungssteuerung
Hintere Stoßdämpfer	KYB 36
Federweg hinten	239 mm

MERKMALE

Plattform	REV® Gen4
Scheinwerfer	Halogen
Skier	Pilot 7.4
Sitzplätze	WideTrack 2-fach
Lenker	Standardmäßig mit J-Haken / Haltegriff
Riserblockhöhe	145 mm
Anlasser	Elektrostarter
Umkehren	Elektromechanisch
Luftkühler	Lüfter
Bremssystem	Brembo
beheizter Gashebel/beheizte Griffe	Standard (nur Fahrer)
Messgerätetyp	4,5 Zoll Digitalanzeige
	Ultrahoch mit Spiegeln
Windschutzscheibenschiene (Zoll) – Hartmetall (Zoll)	3/8 Quadrat – 4
Stoßfänger (vorne/hinten)	Schwerlast / Anhängerkupplung

