

2026

## SUMMIT® ADRENALINE®

Eine hervorragende Tiefschneemaschine für jeden Fahrer.

## // PAKET-HIGHLIGHTS

- tMotion™ X® Hinterradaufhängung
- LED-Scheinwerfer
- Pilot™ DS 3 Skier
- RAS™ 3-Vorderradaufhängung mit 930 mm (36 Zoll) Skistand



## ROTAX® MOTOR

	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Motor details	Flüssigkeitsgekühlter Zweitakt-eRAVE™	Flüssigkeitsgekühlter Zweitakt-eRAVE™
Zylinder – Hubraum	2 - 849 ccm	2 - 599,4 ccm
Bohrung – Hub	82 x 80,4 mm	72,3 x 73 mm
Kraftstoffsystem	E-TEC® Direkteinspritzung mit zusätzlichen Booster-Injektoren	E-TEC® Direkteinspritzung
Kraftstoffart – Oktan	Super bleifrei - 95	
Kraftstofftank (L)	36	
Öltankkapazität (L)	3,4	

## ANTRIEB

	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Antriebskupplung	pDrive™ mit Klickern	pDrive™ mit Klickern
Angetriebene Kupplung	QRS Vent Plus	QRS-Entlüftung
Teilung des Antriebskettenrads	73 mm (146 Zoll)	
	89 mm (154 Zoll)	

## TROCKENGEWICHT

	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Trockengewicht	205 kg (146 in.)	200 kg (146 in.)
	203 kg (154 in.)	198 kg (154 in.)

## ABMESSUNGEN

	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Fahrzeugesamtlänge	3.208 mm (146 Zoll)	
	3.318 mm (154 Zoll)	
Fahrzeugesamtbreite	1.073 mm (einstellbar)	
Fahrzeugesamthöhe	1.395 mm	
Skistellung	930 mm (einstellbar)	
Verfügbare Titel (in.) (Länge x Breite x Profil)	PowderMax† mit FlexEdge™: 146 x 16 x 2,5	
	PowderMax† Light mit FlexEdge™: 154 x 16 x 2,5	

## FARBE

Katalysator Grau	
------------------	--

## SUSPENSION

Vorderradaufhängung	RAS 3
Vorderer Stoßdämpfer	KYB 36
Federweg vorne	215 mm
Hinterradaufhängung	tMotion X
Mittelstoßdämpfer	KYB 36
Hintere Stoßdämpfer	KYB 36
Federweg hinten	264 mm

## MERKMALE

Plattform	REV® Gen5
Scheinwerfer	LED
Skier	Pilot DS 3
Sitzplätze	Tiefschnee
Lenker	Konisch mit J-Haken / Haltegriff
Riserblockhöhe	120 mm
Anlasser	Elektrostarter
Umkehren	RER™
Bremssystem,	Brembo
beheizter Gashebel/beheizte Griffe,	Standard
Messgerätetyp,	4,5 Zoll Digitalanzeige
	NEIN
Windschutzscheibenschiene (Zoll) – Hartmetall (Zoll)	3/8 Quadrat – 4
Stoßfänger (vorne/hinten)	Standard / Standard

A BRP BRAND

