

2026

SUMMIT® NEO

Ein fantastischer Tiefschneeschlitten mit kompakter Ergonomie, der Fahrern jeden Alters ein weniger einschüchterndes Erlebnis mit vollem Spaßfaktor bietet.

// WAS IST NEU

- REV® Gen5-Plattform
- LED-Scheinwerfer

// PAKET-HIGHLIGHTS

- Rotax® 600 EFI – 55 Motor
- Motion Control-Stoßdämpfer vorn
- 146 x 14 x 1,6 Cobra mit Flex Edge-Schiene (Neo)

Neo+ Paket:

- Rotax® 600 EFI – 85 Motor
- KYB 36 Stoßdämpfer vorn
- 146 x 15 x 1,75 Hurricane mit FlexEdge™-Schiene (Neo+)



ROTAX® MOTOR

600 EFI – 85 600 EFI – 55

Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Zweitaktmotor	
Zylinder – Hubraum	2 - 599,4 ccm	
Bohrung – Hub	72,3 x 73 mm	
Kraftstoffsystem	EFI	
Kraftstoffart – Oktan	Super bleifrei - 95	
Kraftstofftank (L)	36	
Öltankkapazität (L)	3,4	

ANTRIEB

Antriebskupplung	pDrive™	
Angetriebene Kupplung	QRS Lite	
Teilung des Antriebskettenrads	73 mm	

TROCKENGEWICHT

Trockengewicht	195 kg (Neo+)	193 kg (Neo)
----------------	---------------	--------------

ABMESSUNGEN

Fahrzeugesamtlänge	3.174 mm	
Fahrzeugesamtbreite	1.024 mm (einstellbar)	
Fahrzeugesamthöhe	1.095 mm	
Skistellung	864 mm (einstellbar)	
Verfügbare Titel (in.)	Hurricane mit FlexEdge™:	Cobra mit FlexEdge™:
(Länge x Breite x Profil)	146 x 15 x 1,75	146 x 14 x 1,6

FARBE

Neogelb (Neo)	
---------------	--

SUSPENSION

Vorderradaufhängung	RAS 3
Vorderer Stoßdämpfer	Bewegungssteuerung (Neo) KYB 36 (Neo+)
Federweg vorne	196 mm
Hinterradaufhängung	Neo
Mittelstoßdämpfer	Torsionsfeder
Hintere Stoßdämpfer	Bewegungssteuerung
Federweg hinten	220 mm

MERKMALE

Plattform	REV® Gen5
Scheinwerfer	LED
Skier	Pilot DS 2
Sitzplätze	Tiefschnee kompakt
Lenker	Schmal mit J-Haken / Niedriger Haltegriff (Neo+) / Flexible Handprotektoren (Neo+)
Riserblockhöhe	120 mm
Anlasser	Elektrostarter
Umkehren	RER™
Bremssystem,	Brembo
beheizter Gashebel/beheizte Griffe,	Standard
Messgerätetyp,	4,5 Zoll Digitalanzeige Ultraniedriger Deflektor
Windschutzscheibenschiene (Zoll) – Hartmetall (Zoll) / 8 Quadrat – Optional	
Stoßfänger (vorne/hinten)	Standard / Standard

