

2026

TUNDRA™ LE

Tolle Leistung abseits der Piste und im Tiefschnee mit leichten Allzweckfähigkeiten.

// PAKET-HIGHLIGHTS

- KYB 36 Stoßdämpfer hinten
- LTS Teleskop-Vorderradaufhängung
- SC™-5U Gelenk-Hinterradaufhängung mit Verriegelungsmechanismus (kein Werkzeug erforderlich)
- Robuste Heckstoßstange mit Deichselkupplung
- Luftkühler mit Ventilator
- Standardmäßiger Elektrostart



| ROTAX® MOTOR | 600 EFI – 85 | 600 ACE™ |
|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Motordetails | Flüssigkeitsgekühlter Zweitaktmotor | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-DOHC-Trockensumpf |
| Zylinder – Hubraum | 2 - 599,4 ccm | 2 - 599,5 ccm |
| Bohrung – Hub | 72,3 x 73 mm | 73 x 69,7 mm |
| Kraftstoffsystem | EFI | |
| Kraftstoffart – Oktan | Super bleifrei - 95 | |
| Kraftstofftank (L) | 36 | |
| Öltankkapazität (L) | 3,4 | 2,1 |

| ANTRIEB | | |
|--------------------------------|---------|-----------|
| Antriebskupplung | pDrive™ | eDrive™ 2 |
| Angetriebene Kupplung | QRS | QRS |
| Teilung des Antriebskettenrads | 73 mm | |

| TROCKENGEWICHT | | |
|----------------|--------|--------|
| Trockengewicht | 219 kg | 230 kg |

| ABMESSUNGEN | | |
|---------------------------|----------------|--|
| Fahrzeuggesamtlänge | 3.259 mm | |
| Fahrzeuggesamtbreite | 994 mm | |
| Fahrzeuggesamthöhe | 1.513 mm | |
| Skistellung | 813 mm | |
| Verfügbare Titel (in.) | Ladegerät: | |
| (Länge x Breite x Profil) | 154 x 16 x 1,5 | |

| FARBE | |
|---------|--|
| Schwarz | |

| SUSPENSION | | |
|----------------------|--------------------|--|
| Vorderradaufhängung | LTS | |
| Vorderer Stoßdämpfer | Bewegungssteuerung | |
| Federweg vorne | 150 mm | |
| Hinterradaufhängung | SC-5U | |
| Mittelstoßdämpfer | Bewegungssteuerung | |
| Hintere Stoßdämpfer | KYB 36 | |
| Federweg hinten | 239 mm | |

| MERKMALE | | |
|--|---|--|
| Plattform | REV® Gen4 | |
| Scheinwerfer | Halogen | |
| Skier | Pilot DS 2 | |
| Sitzplätze | Trail schmal kompakt | |
| Lenker | Standardmäßig mit J-Haken / Haltegriff | |
| Riserblockhöhe | 145 mm | |
| Anlasser | Elektrostarter | |
| Umkehren | RER™ (600 EFI) Mechanisch (600 ACE™) | |
| Luftkühler | Lüfter | |
| Bremssystem, | Brembo | |
| beheizter Gashebel/beheizte Griffe, | Standard | |
| Messgerätetyp, | 4,5 Zoll Digitalanzeige Medium | |
| Windschutzscheibenschiene (Zoll) – Hartmetall (Zoll) | 3/8 Quadrat – 4 | |
| Stoßfänger (vorne/hinten) | Standard / Schwerlast | |

ski-doo

