

Rotax Motor	600R E-TEC	850 E-TEC	
Details	3*D R.A.V.E.™		Aufhängung vorn LFS nach unten gebogenen A-Armen
	2- Takt		
	flüssiggekühlt		
Zylinder	2		Stoßdämpfer vorn KYB 36
Hubraum	599,4 ccm	849 ccm	Fahrwerk hinten PPS ² -DS+
Leistung	125 PS	165 PS	
Zündung	elektronische Direkteinspritzung	elektronische Direkteinspritzung mit Boostinjektoren	
Kraftstoff	37 L Super		Zentralstoßdämpfer KYB 36
Motorenöl	3,4 L		hinterer Stoßdämpfer KYB 36
Bremsen	hydraulische Bremse		Antriebskette Powder Max 154" 392,3 cm x 40,6 cm x 6,4 cm
	geflochtenes Stahlbremsseil		
	Hauptbremszylinder aus Kunststoff		
Ausstattung			
Chassis	Radien ²		Maße: Länge 3,39 m
Skier	Blade DS+		
Sitzbank	Sport- Einzelsitz		Höhe 1,32 m
Lenker	u- förmig aus Stahl mit Haken und flachen Griffen		Ski- Stand 92,1 cm
Lenkkonsole	14,5 cm		Farbe: orange/vollmondsilber/ schwarz
Starter	elektrischer Anlasser + manuell		
Rückwärtsgang	RER		
Hand- und Daumenheizung	Standard		
Anzeige Cockpit	7,2" breites Display, digital		
Windschild	mittelhoch mit seitlichen Abweisern		
Kühler	mit zusätzlichem Lüfter		
Abschlepphaken	X		
12V Steckdose	vorn		
LinQ Befestigungspunkte	Multi- LinQ Plattform		

optimal für:

Crossover - Tiefschnee, Streckenfahrten, + Arbeitsschlitten
www.Snowmobile-Wenzel.de
