

2027

EXPEDITION® DIE

Ein Crossover-SUV, das sowohl für Offroad-Abenteurer als auch für Fahrten auf befestigten Wegen und angenehme Arbeitstage geeignet ist.

// WAS IST NEU

• NEUE, 16 Zoll breite, spurspezifische Konfiguration verfügbar

// PAKET-HIGHLIGHTS

- Hochleistungs-LED-Scheinwerfer
- Erhältlich mit 16-, 20- oder 24-Zoll-Spurbreite
- Multi-LinQ-Platte mit 62,2 kg Ladekapazität (nur 20 und 24 Zoll), Standard-LinQ-Konfiguration mit 25 kg Ladekapazität (nur 16 Zoll)
- RAS™ X Crossover-Vorderradaufhängung mit 39 Zoll Skistand
- Luftkühler mit Lüfter
- Abnehmbarer Beifahrersitz mit Heizgriffen
- Anhängerkupplung mit einer Anhängelast von 680 kg bei Ausstattung mit einer HD-Heckstoßstange (544 kg Standard) (nur 20 und 24 Zoll breit)
- J-Haken-Anhängerkupplung mit einer Anhängelast von 260 kg (nur für 16 Zoll breite Anhänger)
- Hochleistungsakku (nur bei Breiten von 20 und 24 Zoll)
- Easy Shift-Getriebe (HLN) mit elektromechanischem Rückwärtsgang (nur bei Breiten von 20 und 24 Zoll)



ROTAX® MOTOR	900 ACE™ TURBO	900 ACE™
Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-DOHC-Motor mit Turbolader	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-DOHC-Motor
Zylinder – Hubraum		3 - 899 cm³
Bohrung – Hub		74 x 69,7 mm
Kraftstoffsystem		EFI
Kraftstoffart – Oktanzahl		Bleifrei - 95
Kraftstofftank (L)	42 (24 Zoll und 20 Zoll), 36 (16 Zoll)	

Antriebsstrang

Antriebskupplung	pDrive™	pDrive™
Angetriebene Kupplung	QRS-Ventilator	QRS
Teilung des Antriebsritzels		73 mm

TROCKENGEWICHT

Trockengewicht (kg)	303 (20 Zoll)	250 (16 Zoll)
	315 (24 Zoll)	292 (20 Zoll)
		303 (24 Zoll)

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge des Fahrzeugs	3.278 mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs	1.155 mm (16 Zoll)
	1.170 mm (20 Zoll)
	1.220 mm (24 Zoll)
Gesamthöhe des Fahrzeugs	1.562 mm
Skihaltung	1.000 mm (einstellbar)
Verfügbare Titel (in.)	PowderMax:
(Länge x Breite x Profil)	154 x 16 x 2,0 (nur 900 ACE-Option)
	Querschnitt:
	154 x 20 x 1,5
	Silent Cobra SWT:
	154 x 24 x 1,5

FARBE

Monument Grey (900 ACE Turbo 20" & 24" und 900 ACE 16")	
Schwarz (900 ACE 20" & 24")	

SUSPENSION

Vorderradaufhängung	RAS X
Vorderer Stoßdämpfer	KYB 36
Federweg der Vorderradaufhängung	220 mm
Hinterradaufhängung	uMotion
Mittlerer Stoßdämpfer	KYB 36
Hinterradstoßdämpfer	KYB 36
Federweg der Hinterradaufhängung	266 mm

MERKMALE

Plattform	REV® Gen5
Scheinwerfer	Hochleistungs-LED
Skier	Pilot 7.4 (20" & 24") Pilot DS 2 (16")
Sitzplätze	WideTrack 2-Sitzer (20" & 24") Breiter Trail für 2 Personen (16")
Lenker	Mit J-Haken / Tragegriff
Höhe des Steigblocks	145 mm
Anlasser	Elektrischer Anlasser
	Elektromechanisch
Umgekehrte	Lüfter
Luftkühlung,	Brembo
Bremssystem, beheizter Gashebel/	Standard (Fahrer und Beifahrer)
Griffe,	4,5-Zoll-Digitalanzeige
Instrumententyp,	Ultrahoch
Windschutzscheibenführung (Zoll) – Hartmetall (Zoll)	3/8 Quadrat – 4
Stoßstangen (vorn/hinten)	Schwerlast-Anhängerkupplung (nur 20 und 24 Zoll breit) Schwerlastausführung & Anhängerkupplung (nur 16 Zoll breit)

ski-doo®

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen verbundenen Unternehmen. †Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund unseres kontinuierlichen Engagements für Produktqualität und Innovation behält sich BRP das Recht vor, Spezifikationen, Preise, Designs, Funktionen, Modelle oder Ausrüstung jederzeit und ohne jegliche Verpflichtung einzustellen oder zu ändern.

