

2027

## FREERIDE™

Extrem leistungsfähiger Tiefschneeschlitten, gebaut für ein luxuriöses, freies und abenteuerliches Leben.

Das Freeride™ ist wilder und leichter als je zuvor und begeistert selbst die extremsten Fahrer.

## // WAS IST NEU

- 864 mm (34 Zoll) Skistand mit Aluminium-A-Armen
- Doppelgelenk-Lenkung
- tMotion-Sperre mit Gewindefahrwerk
- 147 x 15 x 3 Zoll PowderMax X-Light Schiene mit Stangen in voller Breite
- Extrem kurzer Tunnel bei den Gleislängen 146 und 147 sowie kurzer Kühler bei allen Längen
- Verstellbar für Begrenzungsgurt
- Ultrakompakter Tiefschneesitz
- Kurzer 90-mm-Riserblock mit Lenkauflage
- Gruppenfahrtfunktion auf dem 10,25-Zoll-Touchscreen-Display

## // PAKET-HIGHLIGHTS

- Verbesserte Pilot™ DS 4 Skier
- Premium-Hochleistungs-LED-Scheinwerfer
- Verstärkte Schienen
- E-TEC® SHOT™-Starter serienmäßig
- KYB Pro 40 EA-3 Vorderachsstoßdämpfer mit leichten Federn



ROTAX® MOTOR	850 E-TEC® TURBO R	850 E-TEC®
Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Zweitaktmotor mit Turbolader, 3-D RAVE™	Flüssigkeitsgekühlter Zweitakter, 3-D RAVE™
Zylinder – Hubraum		2 - 849 cm³
Bohrung – Hub		82 x 80,4 mm
Kraftstoffsystem	Elektronische Direkteinspritzung mit zusätzlichen Booster-Injektoren	
Kraftstoffart – Oktanzahl		Bleifrei - 95
Kraftstofftank (L)		36
Öltankkapazität (L)		3,4
<b>Antriebsstrang</b>		
Antriebskupplung		pDrive™ mit Klickern
Angetriebene Kupplung		QRS Wind Plus
Teilung des Antriebsritzels	89 mm	73 mm (146") 89 mm (154")
<b>TROCKENGEWICHT</b>		
Trockengewicht (kg)	204 (147 Zoll) 205 (154 Zoll)	200 (146 Zoll) 198 (154 Zoll)
<b>ABMESSUNGEN</b>		
Gesamtänge des Fahrzeugs	3.058 mm (146-147) 3.188 mm (154)	
Gesamtbreite des Fahrzeugs	1.024 mm (einstellbar)	
Gesamthöhe des Fahrzeugs	1.395 mm	
Skialtung	864 mm (einstellbar)	
Verfügbare Titel (in.)	PowderMax† X-Light:	PowderMax† :
(Länge x Breite x Profil)	147 x 15 x 3,0 154 x 15 x 3,0	146 x 15 x 2,5 (850 E-TEC) PowderMax† X-Light: 154 x 15 x 3,0

## FARBE

Ultraviolett II



## SUSPENSION

Vorderradaufhängung	RAS 3 Aluminium
Vorderer Stoßdämpfer	KYB PRO 40 EA-3
Federweg der Vorderradaufhängung	215 mm
Hinterradaufhängung	tMotion L/O mit Gewindefahrwerk
Mittlerer Stoßdämpfer	KYB PRO 40 EA-3
Hinterradstoßdämpfer	KYB PRO 40 EA-3
Federweg der Hinterradaufhängung	270 mm

## MERKMALE

Plattform	REV® Gen5
Scheinwerfer	Premium-Hochleistungs-LED
Skier	Pilot DS 4
Sitzplätze	Tiefschnee ultrakompakt
Lenker	Konisch zulaufend mit J-Haken / Lenkauflage
Höhe des Steigblocks	90 mm
Anlasser	E-TEC SHOT Starter
Umkehren	RER™
Bremssystem	Brembo mit verstellbarem Hebel
Beheizter Gashebel/beheizte Griffe	Standard
Messgerätetyp	10,25-Zoll-Touchscreen-Display 4,5-Zoll-Digitalanzeige
	NEU
Windschutzscheibenführung (Zoll) – Hartmetall (Zoll)	3/8 Quadrat – 4
Stoßstangen (vorn/hinten)	Standard / Standard

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen verbundenen Unternehmen. †Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund unseres kontinuierlichen Engagements für Produktqualität und Innovation behält sich BRP das Recht vor, Spezifikationen, Preise, Designs, Funktionen, Modelle oder Ausrüstung jederzeit und ohne jegliche Verpflichtung einzustellen oder zu ändern.

