

2027

MXZ® X-RS®

Ein kompromissloser, vom Rennsport inspirierter Schlitten, der selbst die rauesten Strecken mit Leichtigkeit bewältigt.

// WAS IST NEU

- Rotax® 600RR E-TEC® Motor mit intelligentem ECO-Modus und Silent-Stop-Funktion
- Exklusive Merkmale der 20th Anniversary Special Edition: Hochmetallisches Circuit Yellow Special Sonderlackierung, Evo Stinger Kühlergrill-Emblem und Lenkerpolster, gelbes Ski-Doo-Logo auf der Schneeklappe Gelbe Stoßdämpferfedern, Tunnelplattenummer
- Sonderedition zum 20-jährigen Jubiläum Rennsport-Integralstoßdämpfer mit Einstellmöglichkeiten für High- und Low-speed-Druck- und Zugstufendämpfung
- Verbesserte Sitzform und Ergonomie für sportliche Trails
- 10,25-Zoll-Touchscreen-Display mit integriertem GPS und Gruppenfahrtfunktion (nur 850 E-TEC)

// PAKET-HIGHLIGHTS


- RAS™ RX Vorderradaufhängung
- Pilot™ RX Skier
- Hochleistungs-Stoßdämpferpaket von KYB Pro
- rMotion™ X Hinterradaufhängung mit Schienenverstärkungen
- RS Trittbretter
- Premium-LED-Scheinwerfer
- Hochleistungs-4-Kolben-Bremssattel mit einstellbarem Bremshebel
- Verfügbare Kettenlängen: 129 und 137 Zoll



// FRÜHLINGSOPTIONEN

- Smart-Shox-Federung (850 E-TEC)

ROTAX® MOTOR	850 E-TEC®	600RR E-TEC®
Motor details	Flüssigkeitsgekühlter Zweitakter, 3-D RAVE™	
Zylinder – Hubraum	2 - 849 cm³ 2 - 599,4 cm³	
Bohrung – Hub	82 x 80,4 mm 72,3 x 73 mm	
Kraftstoffsystem	Elektronische Direkteinspritzung mit zusätzlichen Booster-Injektoren	
Kraftstoffart – Oktanzahl	Bleifrei - 95	
Kraftstofftank (L)	36	
Öltankkapazität (L)	3,4	
Antriebsstrang		
Antriebskupplung	pDrive™ mit Klickern	pDrive™ mit Klickern
Angetriebene Kupplung	QRS-Ventilator	QRS
Teilung des Antriebsritzels	73 mm	
TROCKENGEWICHT		
Trockengewicht (kg)	229	220
ABMESSUNGEN		
Gesamtlänge des Fahrzeugs	2.925 mm (129) 3.038 mm (137)	
Gesamtbreite des Fahrzeugs	1.211 mm (einstellbar)	
Gesamthöhe des Fahrzeugs	1.267 mm	
Skihaltung	1090 mm (einstellbar)	
Verfügbare Titel (in.)	Ice Ripper XT:	Ice Ripper XT:
(Länge x Breite x Profil)	137 x 15 x 1,5	129 x 15 x 1,5

FARBE	
Circuit Yellow – 20-jähriges Jubiläum	
SUSPENSION	
Vorderradaufhängung	RAS RX
Vorderer Stoßdämpfer	KYB PRO 40 Integral KYB PRO Smart-Shox (850 E-TEC opt.)
Federweg der Vorderradaufhängung	279 mm (KYB PRO 40) 264 mm (KYB PRO Smart-Shox)
Hinterradaufhängung	rMotion X
Mittlerer Stoßdämpfer	KYB PRO 40 EA-3
Hinterradstoßdämpfer	KYB PRO 40 Integral KYB PRO Smart-Shox (850 E-TEC opt.)
Federweg der Hinterradaufhängung	292 mm
MERKMALE	
Plattform	REV® Gen5
Scheinwerfer	Premium-Hochleistungs-LED
Skier	Pilot RX
Sitzplätze	schmales Pfad - Leistung
Lenker	Verjüngt sich mit J-Haken / Transparente Handschützer
Höhe des Steigblocks	90 mm
Anlasser	Elektrischer Anlasser
Umkehren	RER™
Bremssystem	Brembo 4-Kolben-Bremse mit einstellbarem Hebel
Beheizter Gashebel/beheizte Griffe	Standard
Messgerätetyp	7,2-Zoll-Digitalanzeige (850 E-TEC) 10,25-Zoll-Touchscreen-Display (600RR E-TEC) Extrem niedrig
Windschutzscheibenführung (Zoll) – Hartmetall (Zoll)	3/8 Quadrat – 4
Stoßstangen (vorn/hinten)	Standard / Standard

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen verbundenen Unternehmen. †Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund unseres kontinuierlichen Engagements für Produktqualität und Innovation behält sich BRP das Recht vor, Spezifikationen, Preise, Designs, Funktionen, Modelle oder Ausrüstung jederzeit und ohne jegliche Verpflichtung einzustellen oder zu ändern.

