

2027

SUMMIT® ADRENALINE®

Entwickelt für Fahrer, die gerne im Tiefschnee unterwegs sind und spielen.

Es ist wendig, reaktionsschnell und bereit, durch den Schnee zu tanzen.

// WAS IST NEU

- Rotax® 600RR E-TEC® Motor mit intelligentem ECO-Modus
- 864 mm (34 Zoll) Skistand
- tMotion X mit Gewindefahrwerk
- Kurzer Tunnel
- Kompakter Tiefschneesitz
- E-TEC® SHOT™ Starter

// PAKET-HIGHLIGHTS

- RAS™ 3 Vorderradaufhängung mit 34-Zoll-Skistand
- Zwei FlexEdge-Kettenvarianten zur Auswahl: 146 Zoll x 2,5 Zoll PowderMax† II und 154 Zoll x 2,5 Zoll PowderMax† Light
- Hochleistungs-LED-Scheinwerfer
- Pilot™ DS 3 Skier
- Hochwertiges KYB 36 Stoßdämpferpaket
- Handschuhfach mit 3,5 Litern Stauraum



ROTAX® MOTOR	850 E-TEC®	600RR E-TEC®
Motordetails	Flüssigkeitsgekühlter Zweitakter, 3-D RAVE™	Flüssigkeitsgekühlt, Zweitakter 3-D RAVE™
Zylinder – Hubraum	2 - 849 cm³	2 - 599,4 cm³
Bohrung – Hub	82 x 80,4 mm	72,3 x 73 mm
Kraftstoffsystem	Elektronische Direkteinspritzung mit zusätzlichen Booster-Injektoren	
Kraftstoffart – Oktanzahl	Bleifrei - 95	
Kraftstofftank (L)	36	
Öltankkapazität (L)	3,4	
Antriebsstrang		
Antriebskupplung	pDrive™ mit Klickern	pDrive™ mit Klickern
Angetriebene Kupplung	QRS Wind Plus	QRS-Ventilator
Teilung des Antriebsritzels	73 mm (146 Zoll)	89 mm
	89 mm (154 Zoll)	
TROCKENGEWICHT		
Trockengewicht (kg)	203	196
ABMESSUNGEN		
Gesamtlänge des Fahrzeugs	3.208 mm (146)	3.318 mm (154)
Gesamtbreite des Fahrzeugs	1.024 mm (einstellbar)	
Gesamthöhe des Fahrzeugs	1.395 mm	
Skihaltung	864 mm (einstellbar)	
Verfügbare Titel (in.)	PowderMax† mit FlexEdge™:	PowderMax† Light mit FlexEdge™:
(Länge x Breite x Profil)	146 x 16 x 2,5	154 x 16 x 2,5

FARBE
Arktische Wüste 

SUSPENSION	
Vorderradaufhängung	RAS 3
Vorderer Stoßdämpfer	KYB 36
Federweg der Vorderradaufhängung	215 mm
Hinterradaufhängung	tMotion X mit Gewindefahrwerk
Mittlerer Stoßdämpfer	KYB 36
Hinterradstoßdämpfer	KYB 36
Federweg der Hinterradaufhängung	270 mm

MERKMALE	
Plattform	REV® Gen5
Scheinwerfer	Hochleistungs-LED
Skier	Pilot DS 3
Sitzplätze	Tiefschnee verdichtet
Lenker	Verjüngt mit J-Haken / Tragegriff
Höhe des Steigblocks	120 mm
Anlasser	E-TEC SHOT Starter
Umkehren	RER™
Bremssystem	Brembo
Beheizter Gashebel/Griffe	Standard
Instrumententyp	4,5-Zoll-Digitalanzeige
	NEIN
Windschutzscheibenführung (Zoll) – Hartmetall (Zoll) 3/8 Quadrat – 4	
Stoßstangen (vorn/hinten)	Standard / Standard

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen verbundenen Unternehmen. †Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund unseres kontinuierlichen Engagements für Produktqualität und Innovation behält sich BRP das Recht vor, Spezifikationen, Preise, Designs, Funktionen, Modelle oder Ausrüstung jederzeit und ohne jegliche Verpflichtung einzustellen oder zu ändern.

