

# TRV 550 XT

## MIT FREUNDEN UNTERWEGS

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden das bestmögliche 2-Personen-ATV-Fahrgefühl zu bieten, und sind überzeugt, Sie werden uns zustimmen, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Unsere TRV® Modelle bieten allen erdenklichen Komfort. Ein komfortabler Soziussitz und viel Stauraum ist notwendig für einen schönen Tag zu zweit. Ein weiterer Vorteil: Das 3-in-1-System. Der TRV lässt sich schnell und einfach in ein zuverlässiges Arbeitsgerät verwandeln. Der Beifahrersitz kann gegen eine optionale Transportbox oder das große hintere SpeedRack ausgetauscht werden. Dieses Arctic-Cat-Fahrzeug bietet für jeden etwas.

## XT AUSSTATTUNG

Das XT-Paket ist ein hervorragendes Upgrade zum Standardmodell. Dieses Paket beinhaltet eine Servolenkung, Aluminiumfelgen, einen Hinterachsstabilisator, ein vorderes SpeedRack und eine hochwertige Metallic Lackierung. Außerdem verfügen sie über 2WD/4WD mit Differenzialsperre an der Vorderachse, Duramatic-Automatikgetriebe und das 3-in-1-Rack System – mit der Servolenkung haben wir Sie bereits überzeugt, oder?



Weiß Metallic

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

### MOTOR

Borhung & Hub (mm)	92 x 82
Motorart	SOHC, 4-Takt, 4-Ventile EFI
Hubraum (ccm)	545
Benzin / Diesel	Benzin
PS / KW (L7e)	20,4 / 15
PS / KW (off Road)	39,4 / 29
Kühlung	Flüssigkeitsgekühlt mit Lüfter

### ABMESSUNGEN

Gesamtlänge (cm/ in.)	248,9 / 98,6
Gesamtbreite (cm/ in.)	120,7 / 47,5
Gesamthöhe (cm/ in.)	127,8 / 50,3
Radstand (cm/ in.)	147,3 / 58
Radstand (Kurz/ Lang)	Langer Radstand
Bodenfreiheit (cm/ in.)	27,9 / 11
Trockengewicht (kg/ lbs.)	361,58 / 797,15

### FAHRWERK & FEDERUNG

Getriebe	CVT Automatik mit EBS
Gangwahl	L / H / N / R
Antriebsart	2/4 WD + Diff. Lock elek. geschaltet
Bremsen vorne	Hydraulisch / Bremsscheiben
Bremsen hinten	Hydraulisch / Bremsscheiben

### FEDERUNG

Aufhängung Vorderachse	Doppel A-Arm
Federweg - Vorderachse (cm/ in.)	25,4 / 10
Aufhängung Hinterachse	Doppel A-Arm
Federweg - Hinterachse (cm/ in.)	25,4 / 10

### TYPENGENEMIGUNG

Typengenehmigung	L7e / LOF / T3S / T3C
Sitzplätze	2

### ZULADUNG & ANHÄNGELAST

Max. Zuladung - Rack vorne	45,4 / 100
Max. Zuladung Rack Box hinten	22,7 / 50
L7e [kg]	175
LOF [kg] gebremst	840
LOF [kg] ungebremst	175
T3S [kg] gebremst	978
T3S [kg] ungebremst	489
T3C [kg] gebremst	978
T3C [kg] ungebremst	489

### ZUSATZINFORMATION

Ladestrom Lichtmaschine (A)	25
Tank Volumen (lt./ gal.)	20,1 / 5,3
Tachometer	Digital
Kilometerzähler	Digital
Reifendimension vorne	25x8-12
Reifendimension hinten	25x10-12
Ausstattung	einstellbare Federung Aluminium Felgen Automotiv Lackierung Seilwinde front 3.000 lbs. / 1.360 kg Soziussitz Elektronische Servolenkung (EPS) Anhängerkupplung m. 50mm Kugel (ohne E-Satz) Hinterachsstabilisator Duramatic Automatik Getriebe On-the-fly 2WD/4WD Diff. Lock Front SpeedRacks Front/ Hinten elektronisch gesteuerte Benzineinspritzung (EFI) Dynamische Motorbremse 3-in-1 System