

Rotax Motor	600 EFI	600R E-TEC	
Details		3*O.R.A.V.E.™	Aufhängung vorn LFS+
	2- Takt	2- Takt	
	flüssiggekühlt	flüssiggekühlt	
Zylinder	2	2	Stoßdämpfer vorn KYB 36
Hubraum	599,4 ccm	599,4 ccm	Fahrwerk hinten PPS ² - DS+
Leistung	85 PS	125 PS	
Zündung	EFI	elektronische Direkteinspritzung	Zentralstoßdämpfer KYB 36
Kraftstoff	37 L Super		hinterer Stoßdämpfer KYB 36
Motorenöl	3,4 L		
Bremsen	hydraulische Bremse		Antriebskette PowderMax 146" 370,5 cm x 40,6 cm x 5,1 cm
	geflochtenes Stahlbremsseil		
	Hauptbremszylinder aus Kunststoff		
Ausstattung			
Chassis	Radien ²		Maße:
Skier	Blade DS+		
Sitzbank	Sporteinzelsitz		Breite 1,20 m
Lenker	u- förmig, Aluminium mit Haken und flachen Griffen		Höhe 1,25 m (EFI) 1,28 m (E-Tec)
Lenkkonsole	14,5 cm		Ski- Stand 99,6 cm
Starter	elektrisch und manuell		Farbe:
Rückwärtsgang	RER		
Hand- und Daumenheizung	Standart		
Anzeige Cockpit	4,5" Display, digital		
Windschild	niedrig		
12V Steckdose	vorn		
LinQ	2 Sätze Befestigungspunkte		

optimal für:

Gebirge, Tiefschnee, Familienspaß

www.Snowmobile-Wenzel.de

